



Bobina UTP Cat 5e / 305 m (1000 ft) / 24 AWG Cobre Sólido / PVC CM / 4 Pares / Azul

SKU: PUC5C04BU-CE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$6,483.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 22px; font-weight: 600;'>Bobina de Cable UTP Categoría 5e — 305 m (1000 ft)</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Cable de par trenzado no blindado (UTP) diseñado para infraestructuras de cableado estructurado en entornos profesionales. Su construcción con conductor de cobre sólido 24 AWG garantiza transmisión confiable de datos, voz y video en redes de alta velocidad. El cable ha sido evaluado por laboratorio independiente como parte de un sistema de cableado de cobre completo, verificando el cumplimiento integral del canal eléctrico según el estándar ANSI/TIA-568-C.2 para Categoría 5e. Las marcas de longitud descendentes facilitan la gestión del inventario de cable, reduciendo tiempos de despliegue y minimizando desperdicio en campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rendimiento eléctrico certificado hasta 100 metros (328 ft)Cumplimiento del estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5eConductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento individualClasificación de flama UL 1685 para instalaciones en plenum generalMarcas de longitud descendentes para identificación precisa del remanenteSoporte para aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3atCubierta exterior en PVC con clasificación CM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Redes de datos Ethernet de alta velocidadInfraestructura de voz, datos y video convergenteInstalaciones CCTV IP y megapixelSistemas TurboHD (TVI)Redes inalámbricas y puntos de accesoDispositivos PoE: cámaras, teléfonos IP, access points<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 18px; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre sólido 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC — Clasificación CM</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento Eléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Certificado hasta 100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Clasificación de Flama</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 1685</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3af / IEEE 802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Identificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Marcas de longitud descendentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para identificación rápida
Característica 3	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 4	Conductor de cobre sólido 24 AWG aislado
Característica 5	Clasificación de flama UL 1685 para mayor seguridad
Característica 6	Aplicaciones en redes, voz, datos, video y CCTV IP