



Bobina UTP Cat 6 / 305 m (1000 ft) / 24 AWG / PVC CM / 4 Pares / 250 MHz / PoE

SKU: NUC6C04BU-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,631.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable UTP Categoría 6 diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Ha sido probada como parte del sistema de cableado de cobre UTP Cat 6 por un laboratorio independiente, cumpliendo con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2. Las marcas de longitud descendentes facilitan la identificación del cable restante, optimizando tiempos de instalación y minimizando material desperdiciado. La cinta divisoria interna separa los pares trenzados para mantener integridad de señal, mientras que la atenuación reducida garantiza máxima transferencia de señal y ancho de banda disponible. Compatible con aplicaciones convergentes de voz, datos y video de alta velocidad, incluyendo alimentación PoE 802.3af/at.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Certificación independiente canal eléctrico ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6Marcas de longitud descendentes para control de inventario y reducción de desperdicioCinta divisoria que optimiza rendimiento de pares trenzadosAtenuación reducida para máxima señal en el receptorRendimiento certificado hasta 100 metros de canalSoporte PoE 802.3af/at para dispositivos de red alimentados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre sólido 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1000 Mbps (1 Gbps)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Recubrimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC (CM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>802.3af/at</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia certificada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 metros (328 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Reelex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Voz/Datos/Video alta velocidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación independiente canal eléctrico ANSI/TIA-568-C.2
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio
Característica 3	Cinta divisoria para rendimiento robusto de pares trenzados
Característica 4	Atenuación reducida maximiza señal y ancho de banda
Característica 5	Soporta PoE 802.3af/at hasta 100 metros certificados
Característica 6	Aplicaciones voz/datos/video de alta velocidad