



SKU: DS-1LN5E-SW Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 5e

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

height: 17px; margin-bottom: 20px;"/>Bobina de cable UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat5E diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de red, videovigilancia IP y conectividad inalámbrica. Con conductores de cobre sólido al 100% y calibre 24 AWG, garantiza transmisión estable de datos y video en resoluciones megapixel. Su compatibilidad con estándares PoE 802.3af/af+ permite alimentar cámaras IP, access points y otros dispositivos de red sin cableado eléctrico adicional. La construcción con 4 pares trenzados balanceados minimiza diafonía y interferencias electromagnéticas, asegurando rendimiento óptimo en entornos de oficinas, edificios corporativos y centros de datos de pequeña y mediana escala.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600; margin: 0;">Características principales</h3><ul style="list-style-type: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Transmisión de frecuencia hasta 100 MHz para redes Ethernet de alta velocidadAlimentación PoE 802.3af/af+ para despliegue simplificado de dispositivos IPConductores 100% cobre con verificación de calidad mediante equipos Fluke4 pares trenzados balanceados que reducen interferencias y diafoníaCertificación UL CM, ANS/ITIA e ISO/IEC 11801 para cumplimiento normativoApto para CCTV IP megapixel, redes de datos y redes inalámbricasMaterial PVC CM con cumplimiento RoHS para instalaciones en interioresRango de temperatura operativa -20°C a 60°C para diversos ambientes controlados<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Categoría / Estándar</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">Cat5E / ANS/ITIA / ISO/IEC 11801</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Longitud</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">305 m (1000 pies)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Calibre conductor</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">24 AWG</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Material conductor</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">100% Cobre sólido</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Pares trenzados</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">4 pares balanceados</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Frecuencia máxima</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">100 MHz</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">PoE compatible</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">802.3af / 802.3at</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aplicaciones</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">CCTV IP, datos, voz, WiFi</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Temperatura operativa</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">-20°C a 60°C</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Verificación calidad</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">Equipos Fluke</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Ambiente instalación</div><div style="font-size: 14px; font-weight: 500; color: inherit;">Interior (casas, oficinas, edificios)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia 100 MHz para transmisión de datos confiable
Característica 2	Compatibilidad PoE 802.3af/at para alimentación remota de dispositivos
Característica 3	Conductores 100% cobre con calidad verificada por equipos Fluke
Característica 4	4 pares trenzados balanceados para reducción de interferencias
Característica 5	Certificado UL, CM, ANSI/TIA e ISO/IEC 11801
Característica 6	Temperatura operativa -20°C a 60°C para ambientes controlados