



SKU: AS124 Marca: FEDERAL SIGNAL Categoría: Bocinas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

(tereftalato de polietileno), lo que la convierte en un altavoz ligero y resistente. La carcasa es impermeable e inmune tanto al calor como a la corrosión, garantizando durabilidad en condiciones adversas. Cuenta con versatilidad de montaje horizontal y vertical mediante tornillos de acero inoxidable. El conductor magnético de neodimio proporciona alta eficiencia energética, permitiendo que el equipo cumpla o exceda los requisitos de especificación SAE J1849, CCR, Título 13 de California y Clase A para salida de audio. </p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Carcasa PET resistente al calor y corrosiónImán de neodimio para alta eficiencia acústicaPotencia de 100 watts para audio potenteMontaje horizontal y vertical con tornillos de acero inoxidableCumplimiento SAE J1849 Clase A y CCRClasificación UL 94HB, material no inflamableCumple Título 13 de California<div style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>100 Watts</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de carcasa</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>PET (tereftalato de polietileno)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor magnético</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Neodimio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Calor y corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Horizontal y vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tornillería</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma SAE</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>J1849 Clase A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normativa adicional</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>CCR, Título 13 California</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación UL</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>94HB (no inflamable)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa PET impermeable al calor y corrosión
Característica 2	Imán de neodimio para máxima eficiencia acústica
Característica 3	Montaje dual horizontal y vertical
Característica 4	Tornillos de acero inoxidable incluidos
Característica 5	Cumplimiento SAE J1849 Clase A y CCR
Característica 6	Material clasificado UL 94HB no inflamable