



Bocina PA / 30W / 8Ω / 95 dB @ 15 m / 25 pies cable RCA / Interior-Exterior

SKU: 05500041 Marca: RITRON Categoría: Bocinas

\$2,357.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bocina de 30W diseñada para sistemas de audio público (PA) de la serie LM, con salida de hasta 95 dB a 15 metros de distancia. Su construcción robusta permite instalación tanto en interiores como en exteriores, mientras que su bocina 50% más grande que el modelo anterior proporciona dispersión de audio mejorada para espacios amplios. Incluye cable RCA mono de 25 pies de longitud y pedestal de montaje giratorio de metal para orientación precisa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Salida de audio de hasta 95 dB a 15 metros de distanciaCompatibilidad con modelos LMV150 y LMU450Diseño apto para uso en interiores y exterioresPotencia de 30W con impedancia de 8ΩCable RCA mono de 25 pies incluidoMejor dispersión de audio para espacios grandesPedestal de montaje giratorio y ajustable de metalAdaptador RY-CONN 'Y' para conexión de 2 bocinas PA a 1 receptor LMCompatible con configuraciones mixtas: 1 bocina PA nueva y 1 heredada (05500040)Bocina 50% más grande que el modelo anterior<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>8.75' L x 11' A x 6.5' H</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>40W @ 8Ω</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>8 ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cable incluido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>25 pies</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Todos los receptores LM heredados</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida de audio</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 95 dB @ 15 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pedestal giratorio de metal ajustable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorio incluido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Adaptador RY-CONN 'Y'</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de 95 dB a 15 metros de distancia
Característica 2	Compatible con receptores LM heredados
Característica 3	Diseño robusto para uso interior y exterior
Característica 4	Pedestal de montaje giratorio y ajustable de metal
Característica 5	Adaptador Y para conectar 2 bocinas a 1 receptor
Característica 6	Bocina 50% más grande para mejor dispersión