



Altavoz IP de Techo / 3 Watts / PoE+ / Bluetooth / Alarma 2 Entradas / Audio 3.5 mm / Memoria 4 GB

SKU: DS-QAZ1203G1-BE Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas

\$3,475.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz IP de montaje en plafón diseñado para sistemas de voceo y notificación en instalaciones profesionales. Integra conectividad Bluetooth y Ethernet RJ45 10/100 Mbps, permitiendo transmisión de audio en tiempo real y reproducción de mensajes pregrabados sin requerir amplificador externo. La alimentación PoE+ IEEE 802.3at simplifica la instalación mediante un solo cable de red, mientras que su memoria interna de 4 GB eMMC posibilita la calendarización de audios y síntesis de voz (TTS). Incluye dos entradas de alarma y conector de audio 3.5 mm para integración flexible con subsistemas de seguridad y comunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vocceo IP mediante Hik-Connect para cámaras sin altavoz físico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión IP en tiempo real con sincronización de video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Almacenamiento interno 4 GB eMMC para audios pregrabados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>No requiere amplificador externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión Ethernet RJ45 10/100 Mbps para red estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE+ IEEE 802.3at o 12 VDC/1.5A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión Bluetooth integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Hik-Connect y HikCentral Professional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Reproducción de mensajes de audio y transmisión en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta archivos MP3 y WAV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada de alarma: 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada de audio: 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz web compatible con altavoces secundarios DS-QAZ0203G1-S (3W, 8 ohms)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: Ø 179 mm × 73.5 mm (Ø 7.05' × 2.89')</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 3 Watts<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria interna: 4 GB eMMC (1 GB disponible para archivos de audio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formatos soportados: MP3, WAV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vocceo en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calendarización de audios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Síntesis de voz (TTS)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión Bluetooth<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con Hik-Connect / HikCentral Professional<li style='padding: 6px 0;'>Soporta bocinas secundarias DS-QAZ0203G1-S</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto de red: RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE+ IEEE 802.3at / 12 VDC / 1.5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de alarma: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de audio: 3.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø 179 mm × 73.5 mm (Ø 7.05' × 2.89')<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.3 kg</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoz IP de techo DS-QAZ1203G1-BE<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en plafón</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vocceo IP mediante Hik-Connect para cámaras sin altavoz físico
Característica 2	Transmisión de audio en tiempo real con sincronización de video
Característica 3	Almacenamiento interno 4 GB eMMC para audios pregrabados MP3/WAV
Característica 4	Conexión Bluetooth para transmisión inalámbrica de contenido
Característica 5	Entrada de alarma dual para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Compatible con altavoces secundarios para expansión de cobertura