



Bocina Coaxial Car Audio / 6.5 Pulgadas / 60 W RMS / 4 Ohm / Tweeter Seda 19 mm / 91 dB Sensibilidad

SKU: 10-03174-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$7,119.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bocina coaxial bidireccional de 6.5 pulgadas diseñada para instalación en puertas de vehículos dentro de aplicaciones de car audio. Integra un cono de polipropileno mineral para reproducción de graves controlados y un tweeter de cúpula de seda de 19 mm capaz de extender la respuesta hasta 22 kHz. Ofrece 60 W RMS de potencia continua con impedancia nominal de 4 ohm y sensibilidad de 91 dB a 1 W/1 m, lo que permite alcanzar niveles de presión sonora adecuados sin requerir amplificación excesiva. El perfil de montaje de 62 mm y el diseño de marco de 165 mm con orificio de 141 mm facilitan la integración en platinas originales de la mayoría de automóviles. El paquete incluye rejilla frontal para protección del conjunto de transductores.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia RMS: 60 WImpedancia nominal: 4 ohmSensibilidad: 91 dB (1 W/1 m)Respuesta de frecuencia: 59 Hz – 22 kHzTweeter: cúpula de seda de 19 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño del cono: 6.5 pulgadasDiámetro del marco: 165 mmDiámetro de orificio de montaje: 141 mmProfundidad de montaje: 62 mmConfiguración: coaxial bidireccional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bocinas coaxiales (par)Rejillas frontales</div></div></div>