



Bocina Compacta / 100 W / 8 Ohms / Uso Rudo / Bracket de Montaje Integrado / 18.3 x 7.5 x 15.7 cm

SKU: XLS100 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Bocinas

\$1,559.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bocina XLS100 es una unidad de señalización pasiva diseñada para instalación en vehículos con espacios reducidos. Opera con 100 W de potencia y 8 Ohms de impedancia, requiriendo un amplificador externo para su funcionamiento. Su construcción robusta la hace apta para condiciones de uso rudo y operación continua. Reproduce tonos y voz con alta claridad. El diseño compacto de 18.3 x 7.5 x 15.7 cm facilita su integración en configuraciones de encubierto. Incluye bracket de montaje integrado para instalación simplificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bocina pasiva para instalación en vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 100 W de potencia para alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 8 Ohms de impedancia para claridad de sonido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto ideal para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bracket de montaje integrado incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reproduce tonos y voz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso rudo para operación continua<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia: 100 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Impedancia: 8 Ohms<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Bocina pasiva<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Reproducción: Tonos y voz<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 18.3 x 7.5 x 15.7 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Bracket integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: Uso rudo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bracket de montaje integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	100 W de potencia para reproducción de tonos y voz en alta claridad
Característica 2	8 Ohms de impedancia para compatibilidad con amplificadores estándar
Característica 3	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de vehículos
Característica 4	Bracket de montaje integrado para fijación rápida y segura
Característica 5	Construcción robusta para operación continua en condiciones exigentes
Característica 6	Bocina pasiva que requiere amplificador externo para operación