



SKU: SP100 Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

compacta de uso rudo diseñada para instalación en vehículos con espacios reducidos. Ofrece un rendimiento acústico de 124.5 dB a 2.99 m (9.8 ft) de distancia, superando los requisitos de las normativas SAE J1849, CA Título 13 y EVS2. Su carcasa de nailon reforzado con fibra y aluminio fundido garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas. El diseño compacto de 75.2 mm (2.96 in) de diámetro facilita la integración en configuraciones de encubierta. Incorpora un potente imán de neodimio con controlador de aluminio fundido, optimizado para sirenas electrónicas de 100 W con impedancia de 11 Ohms.

Características Generales

- Color: inherit; opacity: 0.9;
- Background-color: rgba(150, 150, 150, 0.3);
- Border: 8px solid black;
- Border-radius: 50%;
- Margin: 10px;
- Font-size: 14px;
- Color: inherit; opacity: 0.9;

Rendimiento acústico: 124.5 dB a 2.99 m (9.8 ft)

Impedancia: 11 Ohms

Resistencia CC: 4.3 Ohms

Opciones de montaje: soporte fijo en L o soporte ajustable de dos piezas

Desempeño

- Min-width: 250px;
- Border: 1px solid black;
- Border-radius: 8px;
- Padding: 20px;
- Background-color: transparent;

Físicas y Eléctricas

- Color: inherit; opacity: 0.8;
- Font-size: 16px;
- Margin-top: 0;
- Margin-bottom: 15px;
- Font-size: 16px;

Carcasa: nailon reforzado con fibra y aluminio fundido

Componente metálico: aluminio fundido

Imán: neodimio

Normativas y Montaje

- Min-width: 250px;
- Border: 1px solid black;
- Border-radius: 8px;
- Padding: 20px;
- Background-color: transparent;

SAE J1849

CA Título 13

EVS2

Soporte fijo en L o ajustable de dos piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 124.5 dB a 2.99 m (9.8 ft) para máxima audibilidad
Característica 2	Cumplimiento SAE J1849, CA Título 13 y EVS2 para operación legal
Característica 3	Carcasa de nailon reforzado con fibra y aluminio fundido resistente a intemperie
Característica 4	Diseño compacto de 75.2 mm (2.96 in) para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Imán de neodimio con controlador de aluminio fundido para alta eficiencia
Característica 6	Impedancia de 11 Ohms compatible con sirenas electrónicas de 100 W