



Bocina Corneta Voceo / 40 W / 8 Ohms / 95 dB a 15 m (49.2 ft) / RCA / 7.6 m (25 ft) / Intemperie

SKU: LMHORNPHONO Marca: RITRON Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$2,011.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bocina tipo corneta diseñada para integrarse con los receptores inalámbricos LoudMouth de Ritron, proporcionando audio amplificado de alta dispersión en espacios abiertos y cerrados. Su conexión mediante cable RCA mono de 7.6 m (25 ft) facilita la vinculación directa a la salida de bocina externa del receptor, eliminando la necesidad de cableado adicional. El gabinete construido en ABS resistente a la intemperie garantiza operación continua en condiciones de interior y exterior. Con una respuesta de frecuencia de 200 Hz a 15 kHz, reproduce voz inteligible para aplicaciones de voceo y notificación. Su diseño permite el reemplazo directo de modelos de serie anterior y soporta la expansión a dos unidades por receptor mediante el adaptador opcional RY-CONN tipo Y.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con receptores LoudMouth LM-600, LM-700, LMV150 y LMU450Salida de audio de hasta 95 dB a 15 m (49.2 ft)Potencia máxima de 40 W con impedancia de 8 Ohms</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de audio: hasta 95 dB @ 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima: 40 W @ 8 Ω<li style='margin-bottom: 8px;'>Respuesta de frecuencia: 200 Hz - 15 kHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad: 120 dB (1 W/1 m)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: RCA mono<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable incluido: 7.6 m (25 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Material del gabinete: ABS para intemperie<li style='margin-bottom: 8px;'>Ubicación de uso: Interior y exterior</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Bocina tipo corneta con cable RCA mono de 7.6 m (25 ft) integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con receptores LoudMouth LM-600, LM-700, LMV150 y LMU450
Característica 2	Voz inteligible con respuesta de frecuencia de 200 Hz a 15 kHz
Característica 3	Gabinete ABS resistente a la intemperie para uso prolongado
Característica 4	Instalación simplificada con cable de 7.6 m preinstalado
Característica 5	Permite ampliar cobertura con adaptador Y para dos bocinas
Característica 6	Reemplazo directo que facilita la migración desde equipos anteriores