



Bocina de Evacuación para Techo / Doble Voltaje 25/70.7 VRMS / Potencia Seleccionable 0.25 a 2 W / Frecuencia 520 Hz / L-Series

SKU: SPC-RL Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$810.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bocina de evacuación de doble voltaje perteneciente a la línea L-Series, diseñada para montaje exclusivo en techo. Notifica de forma audible a los ocupantes mediante mensajes de voz o tonos conforme a NFPA 72. Su diseño plug-in con placa de montaje universal reduce significativamente las fallas a tierra durante la instalación y el mantenimiento. Integra un interruptor giratorio que permite seleccionar el voltaje de operación (25 o 70.7 VRMS) y la potencia de salida (¼, ½, 1 o 2 W), facilitando su adaptación a distintas configuraciones de circuitos de notificación (NAC) sin necesidad de equipos adicionales. Ofrece alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen para garantizar la audibilidad en ambientes con elevados niveles de ruido. Es eléctricamente compatible con las líneas Spectralert y Spectralert Advance existentes, e incorpora frecuencia de 520 Hz para paneles que soportan este estándar. Aplicaciones típicas incluyen edificios comerciales, industriales e institucionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño plug-in con placa de montaje universal que reduce fallas a tierra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor giratorio para selección de voltaje: 25 o 70.7 VRMS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor giratorio para selección de potencia: ¼, ½, 1 o 2 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen para ambientes con ruido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción resistente a manipulaciones, listado solo para montaje en techo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible eléctricamente con líneas Spectralert y Spectralert Advance existentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de 520 Hz compatible con paneles que lo soportan<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conformidad con NFPA 72 para sistemas de detección de incendio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia seleccionable: 0.25 W, 0.5 W, 1 W, 2 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de operación: 520 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta fidelidad y alto volumen de salida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con circuitos NAC Spectralert y Spectralert Advance</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: exclusivo para techo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño plug-in con placa de montaje universal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción resistente a manipulaciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: rojo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conforme a NFPA 72<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: edificios comerciales, industriales e institucionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Línea: L-Series</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño plug-in con placa de montaje universal que reduce fallas a tierra
Característica 2	Interruptor giratorio para voltaje (25 o 70.7 Vrms) y potencia (¼, ½, 1 o 2 W)
Característica 3	Alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen para ambientes con ruido
Característica 4	Construcción resistente a manipulaciones, listado solo para montaje en techo
Característica 5	Compatible eléctricamente con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 6	Frecuencia de 520 Hz compatible con paneles que lo soportan
Característica 7	Listado UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio