



Bocina de Montaje en Pared / 60W 100V / 30W 70V / IP65 / 92 dB

SKU: SF-776SW Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Bocinas Pasivas

\$1,921.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bocina de montaje en pared diseñada para aplicaciones de audio profesional en interiores y exteriores. Incorpora transformador de línea 100V/70V que minimiza las pérdidas de señal en instalaciones con cableado extenso, permitiendo la conexión en paralelo de múltiples unidades sin degradación de audio. Su construcción con grado de protección IP65 garantiza resistencia a polvo y agua, mientras que su diseño estético la integra discretamente en restaurantes, bares, gimnasios, oficinas, salas de juntas y espacios al aire libre. Ofrece voiceo inteligible de alta calidad y reproducción de música ambiental con respuesta sonora nítida y potente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transformador 100V integrado para conexión en paralelo simplificadaTecnología de reducción de pérdidas en largas distancias de cableadoProtección IP65 para instalación permanente en exteriorSensibilidad de 92 dB para audio nítido y potenteDiseño estético adaptable a ambientes corporativos y comercialesVoiceo inteligible y música ambiental de alta fidelidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100V: 60W / 70V: 30W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sensibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>92 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de Protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IP65</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Transformador</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100V/70V integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Restaurantes, bares, gimnasios, oficinas, salas de junta, espacios comerciales y áreas exteriores cubiertas que requieren distribución de audio de calidad con instalación simplificada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 100V integrado para conexión paralelo sencilla
Característica 2	Reducción de pérdidas en largas distancias de cableado
Característica 3	Diseño estético para interiores y exteriores
Característica 4	Sonido nítido y potente con alta inteligibilidad de voiceo
Característica 5	Ideal para música ambiental en espacios comerciales
Característica 6	Resistencia IP65 para instalación exterior permanente