



Bocina de uso rudo / 100 W / 8 Ohms / Base aluminio / 7.0 × 8.1 × 5.1 pulgadas

SKU: XYD100 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Bocinas

\$1,462.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bocina de uso rudo diseñada especialmente para vehículos de emergencia que requieren alto rendimiento en condiciones exigentes. Con 100 W de potencia y 8 Ohms de impedancia, reproduce tonos y voz con claridad excepcional. Su construcción robusta y base de aluminio garantizan durabilidad superior en entornos operativos severos. Al ser bocina pasiva, ofrece flexibilidad total de integración con el sistema de amplificación existente. Cumple con la certificación SAE J1849 para aplicaciones de señalización vehicular profesional.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño robusto para vehículos de emergenciaBase de aluminio para mayor durabilidadReproduce tonos y voz con alta claridadBocina pasiva para integración flexibleCumple con normativa SAE J1849Compatible con amplificadores XELS100 o X100A<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>100 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>8 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Bocina pasiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material base</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (L x A x H)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>17.8 x 20.5 x 13 cm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>7.0 x 8.1 x 5.1 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>SAE J1849</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Amplificadores recomendados</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>XELS100 / X100A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Requisito de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Requiere amplificador externo</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Nota de instalación</div><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Esta bocina pasiva requiere un amplificador externo para la reproducción de tonos y voz. Se recomienda utilizar los modelos XELS100 o X100A para un desempeño óptimo del sistema de señalización.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para vehículos de emergencia
Característica 2	Base de aluminio para mayor durabilidad
Característica 3	Reproduce tonos y voz con alta claridad
Característica 4	Bocina pasiva para integración flexible
Característica 5	Cumple con normativa SAE J1849
Característica 6	Compatible con amplificadores XELS100 o X100A