



SKU: DS-PA0103-A Marca: HIKVISION Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$3,954.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>
width: 450px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/josaa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png" alt="Logo Hikvision"/></div> <!-- CARACTERÍSTICAS --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Transmisión de red: reproducción de mensajes de audio o transmisión de audio en tiempo real. <li style="margin-bottom: 5px;"> Transmisión de tarjeta SD: reproducción de mensajes pre-grabados (requiere tarjeta SD). </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Puerto de red: RJ45 (10 / 100 Mbps) <li style="margin-bottom: 5px;"> Alimentación: PoE 802.3af / 13W <li style="margin-bottom: 5px;"> Dimensiones: 242 x 182 x 250 mm <li style="margin-bottom: 5px;"> Peso: 1.5 Kg. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Reproducción de audio por medio de un enlace IP o por medio de una tarjeta MicroSD con archivos previamente guardados. Observaciones --> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Licencias necesarias para manejo de Speaker en HCP-P</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> HCPVSSB/OC Habilita módulo base de video, HikCentral-P-VSSB/OC <li style="margin-bottom: 5px;"> HCPSPSPEAKER/U Agregar 1 dispositivo, HikCentral-PISpeaker-1Unit. </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Nuevas Funciones</h3> <div> <!-- BANNER --> <div style="margin: 30px 0;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión IP en tiempo real con mensajes de audio
Característica 2	Reproducción desde tarjeta microSD con audios pre-grabados
Característica 3	Puerto RJ45 10/100 Mbps para conexión de red
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af con consumo de 13W
Característica 5	Diseño compacto de 242 x 182 x 250 mm
Característica 6	Integración con Hik-Central mediante licencias específicas