



Bocina para Montaje en Pared, Color Rojo

SKU: SP-R Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$728.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 25/70 Volts <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia seleccionable: ¼, ½, 1, 2 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Intensidad de sonido: 86 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 153 x 127 x 72 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 400 - 4000 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: 32°F a 120°F (0°C a 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10% a 93% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima de supervisión: 50 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre de cable: 12-18 AWG </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2W: 86 dB (UL Reverberante), 88 dB (UL Anecoico) <li style='margin-bottom: 5px;*>1W: 83 dB (UL Reverberante), 86 dB (UL Anecoico) <li style='margin-bottom: 5px;*>½W: 80 dB (UL Reverberante), 83 dB (UL Anecoico) <li style='margin-bottom: 5px;*>¼W: 77 dB (UL Reverberante), 80 dB (UL Anecoico) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con caja de 4' x 4' x 2 1/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con caja de montaje superficial <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con caja estanca (modelos K Series) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistemas de 25V o 70.7V <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con generaciones anteriores de bocinas SpectrAlert </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectar según diagrama de cableado (Figura 1 del manual) <li style='margin-bottom: 5px;*>No hacer conexiones en paralelo bajo los tornillos de terminales <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantener supervisión eléctrica (circuito debe romperse en terminal negativo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Seleccionar correctamente el voltaje (25V o 70.7V) y potencia (¼, ½, 1, 2W) según amplificador <li style='margin-bottom: 5px;*>Evitar niveles de señal que excedan 130% del voltaje nominal para prevenir daños <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en interiores: compatible con ambientes secos y húmedos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en exteriores: requiere caja estanca System Sensor </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requisitos de Cableado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado debe cumplir con NEC y códigos locales aplicables <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión mediante terminales con calibre de cable de 12-18 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Para exteriores: usar conexiones estancas y sellar todos los orificios no utilizados </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Limitaciones del Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar funcionamiento después de instalación según regulaciones NFPA <li style='margin-bottom: 5px;*>El sonido puede no ser escuchado por personas dormidas o con discapacidad auditiva <li style='margin-bottom: 5px;*>El sonido puede no superar el ruido ambiental de tráfico, aire acondicionado o música <li style='margin-bottom: 5px;*>Evitar colocación en piso diferente al de la persona en riesgo </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración: 3 años desde fecha de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura: Defectos de materiales y mano de obra <li style='margin-bottom: 5px;*>No cubre: Daños por modificaciones, uso indebido o daño por agua en instalaciones exteriores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares UL para bocinas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>Conforme a NFPA 72, ANSI/UL1480 y NEC 760 <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase B conforme a FCC Parte 15 </div> </div> </div>