



Bocina para Radiocomunicación / 5 W / 8 Ω / Conector 3.5 mm / Compatibilidad Multi-Serie TK

SKU: T681 Marca: MIDLAND Categoría: Accesorios Generales

\$625.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;*>Bocina Externa para Radiocomunicación Profesional</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;*>Bocina externa diseñada para integrarse con equipos de radiocomunicación de las series TK-760/62, G, 80, 90, 100, 102, 302, 360, 150, 160, 180 y NXDN. Con una potencia de 5 W e impedancia de 8 Ω, esta bocina ofrece audio claro y nítido en entornos operativos desafiantes. Su conector de 3.5 mm permite una conexión rápida y estable, facilitando su implementación en configuraciones móviles o fijas. El diseño robusto garantiza desempeño continuo en aplicaciones profesionales donde la comunicación efectiva es crítica.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Compatibilidad multi-serie: TK-760/62, G, 80, 90, 100, 102, 302, 360, 150, 160, 180 y NXDNPotencia nominal de 5 W para audio potente y definidoImpedancia de 8 Ω para acoplamiento óptimo con radios compatiblesConector de 3.5 mm para instalación plug-and-playConstrucción robusta para uso intensivo en campoAlta claridad de audio en condiciones ambientales adversas<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>8 Ω</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 0.75rem); min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bocina externa para radiocomunicación</div></div><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>TK-760/62, G, 80, 90, 100, 102, 302, 360, 150, 160, 180 y NXDN</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 1rem;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.5rem;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;*>Sistemas de radiocomunicación móvil, centros de control, flotas vehiculares, operaciones industriales, seguridad privada, y cualquier entorno donde se requiera audio claro y confiable para comunicaciones críticas.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad extensa con series TK-760/62, G, 80, 90, 100, 102, 302, 360, 150, 160, 180 y NXDN
Característica 2	Audio optimizado para radiocomunicación profesional con alta claridad
Característica 3	Conector de 3.5 mm para instalación rápida y conexión segura
Característica 4	Diseño robusto y duradero para entornos de trabajo exigentes
Característica 5	Integración sencilla en sistemas de comunicación existentes
Característica 6	Rendimiento confiable en condiciones operativas difíciles