



Calentador Solar de Baja Presión / 180 L / 18 Tubos de Vacío / Acero Inoxidable Grado Alimenticio / Resistencia a Granizo 25 mm / Ánodo de Magnesio

SKU: STELPWH180 Marca: EPCOM Categoría: Boilers / Refrigeradores / Congeladores

\$7,823.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Calentador solar de baja presión con termotanque de 180 litros, diseñado para instalaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren agua caliente sanitaria. El sistema opera mediante energía cinética aprovechando la presión natural generada por la altura del tinaco, eliminando la necesidad de bombeo auxiliar. Su estructura en acero inoxidable de grado alimenticio garantiza resistencia a la corrosión y aptitud para consumo humano. Integra 18 tubos de vacío de alta resistencia para captación térmica eficiente, protección contra granizo de hasta 25 mm mediante su diseño estructural, y un ánodo de magnesio que prolonga la vida útil del tanque mediante protección electrolítica. Aplicable en viviendas, restaurantes, gimnasios, hoteles, parques recreativos e industrias con demanda continua de agua caliente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad del tanque: 180 litros<li style='margin-bottom: 8px;*>18 tubos de vacío de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Estructura de acero inoxidable grado alimenticio<li style='margin-bottom: 8px;*>Ánodo de magnesio incluido para protección electrolítica<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia a granizo de hasta 25 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de baja presión con energía cinética<li style='margin-bottom: 8px;*>Operación por presión natural del tinaco<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicable a casas habitación, comercios, restaurantes, gimnasios, parques recreativos, hoteles e industrias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad: 180 L<li style='margin-bottom: 6px;*>Tubos de vacío: 18 unidades<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de presión: Baja presión<li style='margin-bottom: 6px;*>Energía: Cinética solar<li style='margin-bottom: 6px;*>Presión de operación: Natural por altura de tinaco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material del tanque: Acero inoxidable grado alimenticio<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia a la corrosión: Sí<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia a granizo: Hasta 25 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección interna: Ánodo de magnesio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Termotanque de 180 L<li style='margin-bottom: 6px;*>Tubos de vacío (18 unidades)<li style='margin-bottom: 6px;*>Estructura de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;*>Tornillería para instalación<li style='margin-bottom: 6px;*>Ánodo de magnesio<li style='margin-bottom: 6px;*>Empaques</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de combustibles LP y natural con energía cinética solar
Característica 2	Tanque de acero inoxidable grado alimenticio anticorrosivo
Característica 3	18 tubos de vacío de alta resistencia para captación térmica
Característica 4	Protección electrolítica con ánodo de magnesio incluido
Característica 5	Resistencia a impacto de granizo hasta 25 mm de diámetro
Característica 6	Operación por presión natural sin bomba auxiliar