



Calentador Solar de Baja Presión / 240 L / 24 Tubos de Vacío / Resistente a Granizo 25 mm / Termotanque Inoxidable Grado Alimenticio / Altura Mínima 1.2 m (3.9 ft)

SKU: STELPWH240 Marca: EPCOM Categoría: Boilers / Refrigeradores / Congeladores

\$9,620.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Calentador solar de baja presión con capacidad de 240 litros, diseñado para instalaciones que operan mediante la presión natural generada por la altura del tinaco, con una altura mínima requerida de 1.2 m (3.9 ft). El termotanque está construido en acero inoxidable de grado alimenticio, asegurando la calidad sanitaria del agua caliente para consumo. La estructura incorpora 24 tubos de vacío de alta resistencia, capaces de soportar impactos de granizo de hasta 25 mm de diámetro, y cuenta con un ánodo de magnesio para protección electrolítica contra la corrosión interna. Las conexiones en acero inoxidable SUS304 de 3/4 y 1/2 garantizan compatibilidad con instalaciones estándar y una vida útil extendida. Este sistema es aplicable en viviendas, comercios, restaurantes, gimnasios, hoteles, parques recreativos e industrias que requieren servicio de agua caliente con reducción del consumo de combustibles fósiles.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Termotanque inoxidable de 240 L, grado alimenticio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">24 tubos de vacío resistentes a granizo de 25 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Estructura de acero inoxidable duradera y resistente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Ánodo de magnesio para protección contra corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Conexiones de acero inoxidable SUS304 de 3/4 y 1/2<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño de baja presión con altura mínima de 1.2 m (3.9 ft)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad del termotanque: 240 L<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad de tubos de vacío: 24<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a granizo: hasta 25 mm de diámetro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de operación: baja presión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura mínima requerida: 1.2 m (3.9 ft)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales y Construcción</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Termotanque: acero inoxidable grado alimenticio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estructura: acero inoxidable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexiones: acero inoxidable SUS304<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones de conexiones: 3/4 y 1/2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección contra corrosión: ánodo de magnesio</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Termotanque de 240 L<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">24 tubos de vacío<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estructura de acero inoxidable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería suficiente para instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ánodo de magnesio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Empaques</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Termotanque inoxidable de 240 L. grado alimenticio para uso sanitario seguro
Característica 2	24 tubos de vacío con resistencia a granizo de hasta 25 mm de diámetro
Característica 3	Ánodo de magnesio incorporado para protección activa contra corrosión interna
Característica 4	Estructura y conexiones en acero inoxidable SUS304 para durabilidad prolongada
Característica 5	Operación a baja presión con altura mínima requerida de 1.2 m (3.9 ft)
Característica 6	Reducción de consumo de gas LP y natural en aplicaciones residenciales y comerciales

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:44