



Calentador Solar de Agua / 90 Litros / 9 Tubos de Vacío / Baja Presión / Resistencia Granizo 25 mm (0.98 in) / Termotanque Inoxidable Grado Alimenticio

SKU: STE-LPWH90 Marca: EPCOM Categoría: Boilers / Refrigeradores / Congeladores

\$4,284.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calentador solar de agua de baja presión con capacidad de 90 litros y 9 tubos de vacío de alta resistencia mecánica. Diseñado para operar mediante presión natural sin componentes activos adicionales, este sistema utiliza un termotanque construido en acero inoxidable de grado alimenticio que garantiza la inocuidad del agua caliente sanitaria. La estructura soporta impactos de granizo de hasta 25 mm (0.98 in) de diámetro, mientras que el ánodo de magnesio prolonga la vida útil al mitigar la corrosión electroquímica. Su principio de funcionamiento aprovecha la convección termosifónica para distribuir agua caliente en instalaciones residenciales, comerciales, hospitalidad e industria ligera, eliminando el consumo de combustibles fósiles y reduciendo costos operativos de climatación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema solar de 90 litros con 9 tubos de vacío resistentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Baja presión ideal para aplicaciones domésticas múltiples<li style='margin-bottom: 8px;'>Termotanque inoxidable de grado alimenticio duradero<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a granizo de hasta 25 mm (0.98 in) de diámetro<li style='margin-bottom: 8px;'>Ánodo de magnesio para mayor protección contra corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Ahorro energético significativo comparado con gas LP y natural<li style='margin-bottom: 8px;'>Funcionamiento por presión natural generada por termosifón<li style='margin-bottom: 8px;'>Campo de aplicación: casas habitación, comercios, restaurantes, gimnasios, parques recreativos, hoteles e industrias</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad del termotanque: 90 litros<li style='margin-bottom: 8px;'>Número de tubos de vacío: 9<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de presión: Baja presión (operación natural)<li style='margin-bottom: 8px;'>Material del termotanque: Acero inoxidable grado alimenticio<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a impacto: Granizo hasta 25 mm (0.98 in) de diámetro<li style='margin-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 8px;'>9 tubos de vacío<li style='margin-bottom: 8px;'>Estructura de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería suficiente para su instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Ánodo de magnesio<li style='margin-bottom: 8px;'>Empaques</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ánodo de magnesio integrado para protección extendida contra corrosión interna
Característica 2	Compatible con múltiples aplicaciones domésticas y comerciales simultáneas
Característica 3	Estructura de acero inoxidable con tornillería incluida para instalación directa
Característica 4	Ahorro energético sustancial frente a sistemas de gas LP y natural
Característica 5	Operación por presión natural sin requerimiento de bomba adicional
Característica 6	Empaques y accesorios de montaje incluidos en el paquete de entrega