



Bolardo Automático de Seguridad / Hidráulico / 219 mm Diámetro / Elevación 600 mm (23.6 in) / 4 Segundos Operación / IP68 / Control Remoto 100 m (328 ft) / LED Integrado

SKU: BOL2219A Marca: ZKTECO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$34,797.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El bolardo automático de seguridad con sistema de accionamiento hidráulico está diseñado para protección perimetral vehicular en áreas críticas. Este dispositivo ofrece una solución robusta de control de acceso, capaz de detener vehículos de gran tonelaje incluso a alta velocidad. El sistema de elevación alcanza los 600 mm (23.6 in) de altura en 4 segundos con operación silenciosa. Integra tira LED para visibilidad nocturna y mantiene funcionalidad mediante batería de respaldo de 12V DC durante cortes de energía. Su construcción en acero inoxidable SUS304 con espesor de 6 mm y protección IP68 garantiza durabilidad en condiciones extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sistema de accionamiento hidráulico silencioso<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tiempo de elevación: 4 segundos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Altura de elevación: 600 mm (23.6 in)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro del cilindro: 219 mm<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia a impactos de vehículos de gran tonelaje<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Control remoto hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Múltiples métodos de acceso<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Grado de protección IP68<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Construcción en acero inoxidable SUS304 de 6 mm de espesor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de accionamiento: Hidráulico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo de elevación: 4 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de elevación: 600 mm (23.6 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro del cilindro: 219 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance de control remoto: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Métodos de acceso: Múltiples<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visibilidad nocturna: Tira LED integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero inoxidable SUS304<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor de la estructura: 6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería de respaldo: 12V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operación en cortes de energía: Manual con batería</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bolardo automático hidráulico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema de control remoto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tira LED integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Documentación de instalación y operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema hidráulico silencioso con elevación en 4 segundos
Característica 2	Resistencia a impactos de vehículos de gran tonelaje a alta velocidad
Característica 3	Operación continua mediante batería de respaldo 12V DC
Característica 4	Visibilidad nocturna con tira LED integrada
Característica 5	Control remoto hasta 100 m (328 ft) con múltiples métodos de acceso
Característica 6	Construcción en acero inoxidable SUS304 de 6 mm para máxima durabilidad

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:42