



Bolardo Hidráulico Antiembestida / 220 mm × 600 mm (0.72 ft × 1.97 ft) / Acero Inoxidable 304 / 200,000 J / Ciclo 4 s / 100 Ciclos/h

SKU: XB-220-HBL Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$34,383.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Bolardo hidráulico antiembestida fabricado en acero inoxidable grado 304, diseñado para proteger accesos vehiculares críticos donde la seguridad es prioridad absoluta. Su construcción robusta ofrece una resistencia al impacto de 200,000 joules, capaz de detener vehículos pesados en puntos de alta vulnerabilidad. La bomba hidráulica integrada al cuerpo elimina la necesidad de compresores o unidades externas, simplificando la instalación y reduciendo puntos de fallo. El ciclo de operación de apenas 4 segundos permite hasta 100 operaciones por hora en uso intensivo, garantizando fluidez en entornos de alto tráfico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Resistencia al impacto: 200,000 J para detención de vehículos pesadosCuerpo en acero inoxidable grado 304 con acabado anticorrosión para exterioresBomba hidráulica integrada al cuerpo, sin equipos externos requeridosTiempo de ciclo: 4 segundos con capacidad de 100 ciclos por horaModo falla segura: conserva posición actual ante corte de energíaLuz LED roja perimetral preventiva integrada de fábricaActivación mediante pulsos de contacto seco<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero inoxidable grado 304</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px;*>Acabado anticorrosión para uso exterior intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ø 220 mm × 600 mm altura</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px;*>Equivalente: Ø 0.72 ft × 1.97 ft</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Resistencia al Impacto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>200,000 J</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px;*>Capacidad de detención de vehículos pesados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Sistema Hidráulico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bomba integrada al cuerpo</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px;*>Sin compresores ni unidades externas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Rendimiento de Ciclo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 segundos / 100 ciclos por hora</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px;*>Operación automática de uso intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Seguridad Eléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Falla segura + LED perimetral</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px;*>Mantiene posición ante corte; luz roja preventiva integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Control de Activación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pulsos de contacto seco</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px;*>Compatible con sistemas de control de acceso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bomba hidráulica integrada sin unidades externas
Característica 2	Falla segura mantiene posición ante corte energético
Característica 3	Luz LED roja perimetral preventiva integrada
Característica 4	Acabado anticorrosión para exteriores intensivos
Característica 5	Activación por pulsos de contacto seco
Característica 6	Diseño para accesos vehiculares críticos