



Bolardo Hidráulico / Diámetro 220 mm / Altura 600 mm / Resistencia Impacto 250,000 J / 120 Ciclos/Hora / LED Rojo y Reflectivo

SKU: XB-220-H06K Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$74,717.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El bolardo hidráulico XB220H06K es un dispositivo de control de acceso vehicular diseñado para operación intensiva en entornos comerciales, residenciales y peatonales. Fabricado en acero al carbono con diámetro de 220 mm y altura de 600 mm, integra una bomba hidráulica de origen italiano que garantiza elevación y descenso precisos bajo demanda continua. Su resistencia al impacto certificada de 250,000 joules permite contener colisiones de vehículos de alto peso sin deformación estructural. El sistema soporta hasta 120 ciclos completos por hora, posicionándolo como solución para puntos de acceso de alto tráfico. La tarjeta controladora incluida facilita la integración con sistemas de gestión de estacionamiento o control de acceso existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bolardo hidráulico automático para control de acceso vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 220 mm | Altura: 600 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero al carbono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al impacto: 250,000 joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bomba hidráulica italiana integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad operativa: 120 ciclos/hora en uso continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tira LED roja y cinta reflectiva para visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tarjeta controladora incluida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para uso intensivo y fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>120 ciclos/hora</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de operación: Uso intensivo continuo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Sistema hidráulico: Bomba italiana integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro: 220 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Altura: 600 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material: Acero al carbono</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Visibilidad: Tira LED roja + cinta reflectiva</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bomba hidráulica italiana integrada</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tarjeta controladora</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bomba hidráulica italiana integrada para operación confiable
Característica 2	Resistencia al impacto de 250,000 J para máxima protección vehicular
Característica 3	Operación continua de 120 ciclos/hora para uso intensivo
Característica 4	Estructura en acero al carbono para alta durabilidad
Característica 5	Tira LED roja y cinta reflectiva para visibilidad nocturna
Característica 6	Instalación simplificada con tarjeta controladora incluida