



Clips Sujetadores de Plástico / 6 a 12 mm / 100 Piezas / Fijación en Pared / UTP, Coaxial y Eléctrico Ligero

SKU: LPHOLD10 Marca: LINKEDPRO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$31.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los clips sujetadores de plástico están diseñados para profesionales de instalaciones de red, electricidad y telecomunicaciones que requieren organizar y fijar cables de manera segura en superficies de pared. Fabricados en material plástico de alta resistencia, estos clips permiten sujetar cables con diámetros entre 6 y 12 mm, incluyendo cables UTP, coaxiales, eléctricos ligeros y de audio. Su mecanismo de fijación mediante anclas integradas garantiza que el cableado permanezca estable y ordenado, reduciendo el riesgo de daños por tensión o movimiento. La instalación se realiza de forma sencilla, ya sea presionando directamente sobre la superficie o preparando un orificio previo según las condiciones del sustrato. Son una solución práctica para mantener la integridad del cableado estructurado en entornos residenciales, comerciales e industriales ligeros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de diámetro de cable: 6 a 12 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de fijación: Anclas integradas para pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Método de instalación: Presión directa o con orificio previo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: UTP, coaxiales, eléctricos ligeros, audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad: 100 clips por bolsa</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de diámetro: 6 a 12 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: UTP, coaxiales, eléctricos ligeros, audio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Cableado estructurado y canalización</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: Anclas integradas para fijación en pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Presión directa o con orificio previo</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>100 clips sujetadores de plástico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Organización de cableado estructurado sin enredos
Característica 2	Fijación con anclas para sujeción firme en pared
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Material plástico de alta resistencia para uso prolongado
Característica 5	Compatible con UTP, coaxiales, eléctricos ligeros y audio
Característica 6	Diseño con puntas de anclaje para estabilidad mecánica