



Bomba a Presión / 24 Vca / 15 lpm (4 gpm) / 40 psi / Autocebante 1,5 m (4.9 ft) / Manguera 1/2" (13 mm)

SKU: Q402J-1155-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$6,733.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de diafragma controlada por presión diseñada para aplicaciones de servicio pesado que requieren distribución de agua confiable en múltiples puntos. Opera con alimentación de 24 Vca e integra un interruptor de presión que activa la unidad a 1,4 bar (20 psi) y la desactiva a 2,8 bar (40 psi), garantizando un suministro automatizado sin necesidad de control externo. Su diseño autocebante permite elevar agua hasta 1,5 m (4.9 ft) de forma vertical y tolera funcionamiento en seco sin daños mecánicos, mientras que el motor incorpora protección térmica automática para prevenir sobrecargas. Con un caudal abierto de 15 lpm (4 gpm) y múltiples diafragmas, la unidad es capaz de alimentar simultáneamente 4 o más salidas a través de conexiones de 1/2" (13 mm). La construcción compacta y el peso de 2,47 kg facilitan su instalación en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Bomba autocebante de diafragma con interruptor de presión integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Voltaje de operación: 24 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Caudal máximo: 15 lpm (4 gpm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Presión de activación: 1,4 bar (20 psi) / Presión de corte: 2,8 bar (40 psi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Elevación de succión vertical: 1,5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conexión: Puertos a presión para manguera de 1/2" (13 mm) ID<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Fusible recomendado: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección térmica automática integrada<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad para 4 o más salidas simultáneas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Caudal abierto: 15 lpm (4 gpm)<li style='padding: 4px 0;'>Elevación de succión: 1,5 m (4.9 ft)<li style='padding: 4px 0;'>Tipo: Autocebante de diafragmas múltiples<li style='padding: 4px 0;'>Funcionamiento en seco: Sí, sin daños</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Voltaje de operación: 24 Vca<li style='padding: 4px 0;'>Fusible: 15 A<li style='padding: 4px 0;'>Dimensiones: 239 x 109 x 97 mm<li style='padding: 4px 0;'>Peso: 2,47 kg<li style='padding: 4px 0;'>Conexión de manguera: 1/2" (13 mm) diámetro interior<li style='padding: 4px 0;'>Protección del motor: Térmica automática<li style='padding: 4px 0;'>Construcción: Servicio pesado (HD)</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Unidad bomba Par Max HD<li style='padding: 4px 0;'>Puertos a presión para manguera de 1/2" (13 mm)<li style='padding: 4px 0;'>Filtro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor con protección térmica automática contra sobrecargas prolongadas
Característica 2	Múltiples diafragmas para caudal eficiente y operación estable
Característica 3	Distribución simultánea de agua hacia 4 o más salidas
Característica 4	Funcionamiento en seco sin riesgo de daños internos
Característica 5	Activación por presión con encendido y apagado automáticos
Característica 6	Diseño compacto de 2,47 kg para instalaciones restrictas