



Bomba Diafragma Marina / 12 V / 4 GPM / 40 PSI / Autocapado 2.4 m (7.9 ft) / IPX6

SKU: Q401J-1155-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,328.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba de diafragma serie PARMAX HD4 es un equipo de presión de agua diseñado para aplicaciones marinas exigentes. Opera a 12 VDC entregando un flujo máximo de 4 GPM (15.1 LPM) con una presión de corte de 40 PSI (2.8 BAR) controlada por un interruptor sellado integrado. Su construcción con motor TENV de imán permanente, protección térmica TCO y base amortiguadora garantiza un desempeño silencioso y protegido. El diseño de cuatro cámaras con diafragma Santoprene, junto con su capacidad de autocapado hasta 2.4 m (7.9 ft) y funcionamiento en seco, asegura durabilidad y versatilidad en instalaciones náuticas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo máximo: 4 GPM (15.1 LPM)Presión de corte: 40 PSI (2.8 BAR)Voltaje de operación: 12 VDCAutocapado hasta 2.4 m (7.9 ft)Funcionamiento en seco sin dañosMotor TENV de imán permanente con protección térmicaDiseño de 4 cámaras con diafragma SantopreneInterruptor de presión sellado integradoBypass interno para flujo suaveProtección IPX6Conexiones rápidas de 1/2'Filtro de 40 mesh incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo máximo: 4 GPM (15.1 LPM)Presión de corte: 40 PSI (2.8 BAR)Autocapado: hasta 2.4 m (7.9 ft)Funcionamiento en seco sin dañosCámaras: 4 con diafragma SantopreneBypass interno para reducir ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12 VDCMotor: TENV de imán permanenteProtección térmica: TCO integradaBase: amortiguadora de ruidoGrado de protección: IPX6Materiales: acero inoxidableConexiones: rápidas 1/2'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bomba de diafragma PARMAX HD4Filtro de 40 mesh</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor de presión sellado para control automático
Característica 2	Bypass interno que reduce ciclos de encendido
Característica 3	Funcionamiento en seco sin riesgo de daños
Característica 4	Motor TENV con protección térmica integrada
Característica 5	Base amortiguadora para operación silenciosa
Característica 6	Conexiones rápidas 1/2" y filtro 40 mesh incluido