



Bomba de Achique Sumergible / 12V CD / 3,800 GPH / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 17A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$8,120.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para la evacuación rápida de agua en embarcaciones. Ofrece un flujo nominal de 3,800 galones por hora con alimentación de 12V CD. Utiliza ejes de acero inoxidable con resistencia a la corrosión marina y operación silenciosa de baja vibración. Integra protección térmica TCO para evitar daños por sobrecalentamiento en condiciones de carga continuada. Su base filtrante con cierre a presión permite el mantenimiento del componente sin herramientas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de producto: Bomba de achique sumergibleVoltaje nominal: 12V CDCapacidad de flujo: 3,800 GPHMotor: Compacto de alta eficiencia y larga duraciónProtección: Térmica TCO contra sobrecalentamientoMaterial de ejes: Acero inoxidable sumergibleCertificaciones: CE e ISO 8849</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de flujo: 3,800 GPHOperación: Silenciosa con mínima vibraciónMotor: Compacto, eficiente, larga duraciónProtección térmica: TCO contra sobrecalentamientoCertificaciones: CE e ISO 8849</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12V CDEjes: Acero inoxidable 100% sumergiblesTipo: SumergibleBase: Filtro con cierre a presión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bomba de achique sumergibleBase de filtro con cierre a presiónCable de alimentación 12V CD</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Evacuación rápida de sentina con flujo de 3,800 GPH
Característica 2	Motor compacto de 12V CD y larga duración operativa
Característica 3	Ejes de acero inoxidable resistentes a la corrosión marina
Característica 4	Protección térmica TCO contra sobrecalentamiento del motor
Característica 5	Operación silenciosa con niveles reducidos de vibración mecánica
Característica 6	Base filtrante con cierre a presión de fácil limpieza