



Bomba de Achique Sumergible / 1,500 GPH / 24V CD / Acero Inoxidable / Protección Térmica / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 03 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$3,471.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para instalaciones eléctricas de 24V CD en embarcaciones, eliminando la necesidad de convertidores de voltaje adicionales. Ofrece un caudal de 1,500 galones por hora con un motor compacto de alta eficiencia y larga duración, garantizando operación silenciosa y con mínima vibración. Su construcción incluye ejes de acero inoxidable y cuerpo 100% sumergible de grado marino, asegurando resistencia en ambientes náuticos exigentes. Incorpora protección térmica TCO contra sobrecalentamiento y soporta periodos cortos de operación en seco. La base de filtro con cierre a presión facilita el mantenimiento y la limpieza periódica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Bomba de achique sumergible<li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo: 03<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 24V CD<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 1,500 GPH<li style='margin-bottom: 8px;'>Motor: Compacto, eficiente, larga duración<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación: Silenciosa, mínima vibración<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en seco: Soporta periodos cortos<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Térmica TCO contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales: Ejes de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>Base: Filtro con cierre a presión<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: CE e ISO 8849<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado: Marino</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Flujo: 1,500 galones por hora (GPH)<li style='margin-bottom: 8px;'>Motor: Compacto, eficiente, larga duración<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación: Silenciosa con mínima vibración<li style='margin-bottom: 15px;'>Operación en seco: Soporta periodos cortos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Sumergible 100%<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 24V CD<li style='margin-bottom: 8px;'>Ejes: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>Base: Filtro con cierre a presión<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado: Marino</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones / Normativas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: CE<li style='margin-bottom: 8px;'>Norma: ISO 8849<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Térmica TCO contra sobrecalentamiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a sistemas eléctricos de 24V sin convertidores
Característica 2	Operación silenciosa con mínima vibración para confort a bordo
Característica 3	Base de filtro con cierre a presión para limpieza rápida
Característica 4	Soporta periodos cortos de operación en seco sin dañarse
Característica 5	Motor compacto de alta eficiencia para mayor durabilidad
Característica 6	Construcción 100% sumergible con ejes de acero inoxidable