



Bomba de Achique / 1500 GPH (5678 LPH) / 12V CD / Filtro Extraíble / Alta Eficiencia / Diseño Compacto

SKU: SFBP1-G1500-01 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,540.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para embarcaciones medianas que requieren evacuación confiable de agua de sentina. Opera a 12V CD con capacidad de 1500 GPH (5678 LPH), ofreciendo alta eficiencia energética con reducido consumo de corriente para minimizar la carga sobre el sistema de baterías. Incorpora filtro extraíble que permite limpieza y mantenimiento sin necesidad de herramientas, reduciendo el tiempo de inactividad. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que la activación dual por panel de control o interruptor de flotador brinda flexibilidad operativa según las necesidades de integración del sistema.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Capacidad: 1500 GPH (5678 LPH)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Voltaje: 12V CD</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alta eficiencia energética</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Bajo consumo de corriente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Funcionales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Filtro extraíble sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Activación por panel de control o interruptor de flotador<li style='margin-bottom: 8px;'>• Compatible con sistemas marinos estándar de 12V CD</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Bomba de achique SEAFLO SFBP1-G1500-01</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo consumo de corriente para menor carga en baterías marinas
Característica 2	Filtro extraíble sin herramientas para mantenimiento rápido
Característica 3	Activación flexible por panel de control o interruptor de flotador
Característica 4	Cuerpo compacto para instalación en sentinas de espacio reducido
Característica 5	Compatible con sistemas eléctricos marinos estándar de 12V CD
Característica 6	Capacidad de 5678 LPH para evacuación eficiente de agua en embarcaciones medianas