



Bomba de Achique Sumergible / 2,000 GPH / 12V CD / Motor de Alta Eficiencia / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 10 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,084.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para embarcaciones recreativas con sentinas medianas. Ofrece un flujo de 2,000 galones por hora a 12V CD, proporcionando un tercio más de capacidad que modelos compactos inferiores sin aumentar el tamaño del cuerpo. El motor de alta eficiencia garantiza operación silenciosa con mínima vibración y prolongada vida útil. Los ejes de acero inoxidable permiten inmersión total en ambientes marinos, mientras que la protección térmica TCO evita daños por sobrecalentamiento. La base de filtro con cierre a presión simplifica la limpieza y el mantenimiento periódico. Certificada bajo normas CE e ISO 8849 grado marino para operación confiable en condiciones náuticas exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Marca: RULE<li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo: 10<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Bomba de achique sumergible<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 12V CD<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 2,000 GPH<li style='margin-bottom: 8px;'>Motor: Compacto, eficiente, larga duración<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación: Silenciosa, mínima vibración<li style='margin-bottom: 8px;'>Ejes: Acero inoxidable 100% sumergibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Térmica TCO contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Base de filtro: Cierre a presión, fácil limpieza<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: CE e ISO 8849 grado marino</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo: 2,000 galones por hora<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 12V CD<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación silenciosa con mínima vibración</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Motor compacto de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 6px;'>Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección térmica TCO contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Base de filtro con cierre a presión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bomba de achique sumergible RULE modelo 10</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 2,000 GPH para sentinas medianas con condiciones variables
Característica 2	Motor compacto 12V CD diseñado para operación silenciosa y larga duración
Característica 3	Construcción 100% sumergible con ejes de acero inoxidable anticorrosión
Característica 4	Protección térmica TCO que previene daños por sobrecalentamiento
Característica 5	Base de filtro con cierre a presión que facilita mantenimiento rápido
Característica 6	Certificación marina CE e ISO 8849 para uso en embarcaciones recreativas