



Bomba de Achique Sumergible / 2,000 GPH / 24V CD / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 12 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,482.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para embarcaciones que operan con sistemas eléctricos de 24V CD, ofreciendo un flujo de 2,000 galones por hora sin requerir convertidores de voltaje ni componentes intermedios que generen puntos de falla adicionales. Su motor compacto de alta eficiencia garantiza operación silenciosa con mínima vibración, mientras que los ejes de acero inoxidable permiten inmersión total en condiciones marinas exigentes. La protección térmica TCO previene daños por sobrecalentamiento durante periodos de operación continua o en seco prolongados. Certificada bajo normas CE e ISO 8849 grado marino, es apta para yates de crucero, veleros oceánicos y embarcaciones comerciales con alta demanda de bombeo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Bomba de achique sumergible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje: 24V CD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 2,000 GPH<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Motor: Compacto, eficiente, larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ejes: Acero inoxidable 100% sumergibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: Térmica TCO contra sobrecalentamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación: Silenciosa, mínima vibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en seco: Soporta periodos cortos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Base de filtro: Cierre a presión, fácil limpieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE e ISO 8849 grado marino</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo: 2,000 galones por hora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: Silenciosa, mínima vibración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motor: Compacto, eficiente, larga duración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación en seco: Soporta periodos cortos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ejes: Acero inoxidable 100% sumergibles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección térmica: TCO contra sobrecalentamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base de filtro: Cierre a presión, fácil limpieza</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ISO 8849 grado marino</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 2,000 GPH para embarcaciones de alta demanda a 24V
Característica 2	Conexión directa a sistema eléctrico sin convertidores adicionales
Característica 3	Motor compacto de alta eficiencia con operación silenciosa y baja vibración
Característica 4	Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles para durabilidad en ambiente marino
Característica 5	Protección térmica TCO contra sobrecalentamiento por operación continua
Característica 6	Base de filtro con cierre a presión para mantenimiento rápido y fácil