



Bomba de Achique / 2000 GPH (7571 LPH) / 12V CD / Eje de Acero Inoxidable / Operación en Seco / Anti-Airlock / Certificación ISO 8849

SKU: SFBP1-G2000-01 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,570.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible de 12V CD diseñada para aplicaciones marinas exigentes. Ofrece un caudal máximo de 2,000 GPH (7,571 LPH), con eje de acero inoxidable que asegura resistencia total a la corrosión incluso en contacto constante con agua salada. Incorpora capacidad de operación en seco sin daño al motor, protección anti-airlock para mantener flujo continuo, y sellos herméticos exclusivos con cableado marino bloqueado. Cumple con certificaciones CE, RoHS, ISO 8846 e ISO 8849, lo que la hace apta para instalación en yates y embarcaciones donde la confiabilidad de la sentina es crítica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caudal máximo: 2,000 GPH (7,571 LPH)Voltaje: 12V CDProtección anti-airlock para flujo continuoOperación en seco sin daño al motor</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eje de acero inoxidableSellos herméticos exclusivosCableado marino bloqueadoConstrucción para uso sumergible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>CERoHSISO 8846ISO 8849</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eje de acero inoxidable para resistencia total a la corrosión en ambientes marinos
Característica 2	Operación en seco sin daño al motor para mayor confiabilidad
Característica 3	Protección anti-airlock que garantiza flujo continuo sin bloqueos
Característica 4	Sellos herméticos exclusivos con cableado marino bloqueado
Característica 5	Certificaciones CE, RoHS, ISO 8846 e ISO 8849 para cumplimiento internacional
Característica 6	Diseño sumergible para sentinas en yates y embarcaciones