



Bomba de Achique / 350 GPH (1325 LPH) / 12V CD / Anti-Airlock / Sellos Herméticos / Filtro Removible

SKU: SFBP1-G35-01 Marca: SEAFLO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$541.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible de 12V CD diseñada para aplicaciones marinas donde el espacio es crítico y la confiabilidad no es negociable. Con una capacidad de 350 GPH (1325 LPH), esta unidad está optimizada para sentinas compactas, kayaks e embarcaciones inflables. Incorpora protección anti-airlock que elimina el bloqueo por aire atrapado, sellos herméticos exclusivos que resisten la salinidad y la humedad ambiental, y un impulsor sobredimensionado que garantiza flujo constante bajo condiciones variables. El cableado marino de grado industrial con conectores bloqueados asegura continuidad eléctrica en entornos agresivos, mientras que la base de filtro removible facilita el mantenimiento y es compatible con repuestos de estándar industrial.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 350 GPH (1325 LPH)<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 12V CD<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: No automática<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección anti-airlock<li style='margin-bottom: 8px;'>Impulsor sobredimensionado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sellos herméticos exclusivos contra humedad y salinidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Cableado marino grado industrial<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores bloqueados<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto y sumergible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Bomba de achique SFBP1-G35-01<li style='margin-bottom: 8px;'>Base de filtro removible</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anti-airlock que previene bloqueo por aire atrapado
Característica 2	Sellos herméticos exclusivos contra humedad y salinidad marina
Característica 3	Impulsor sobredimensionado para flujo constante y mayor confiabilidad
Característica 4	Cableado marino grado industrial con conectores bloqueados
Característica 5	Base de filtro removible compatible con estándar industrial
Característica 6	Diseño compacto para sentinas, kayaks e inflables con espacio reducido