



Bomba de Achique Sumergible / 4,000 GPH / 12V CD / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / ISO 8849 Grado Marino

SKU: 56D Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$7,632.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La Rule 56D es una bomba de achique sumergible de alto rendimiento diseñada para sentinas de embarcaciones que demandan extracción inmediata de grandes volúmenes de agua. Opera a 12V CD con un flujo máximo de 4,000 galones por hora, ofreciendo una respuesta eficaz en situaciones de emergencia. Su motor compacto garantiza operación silenciosa con mínima vibración, mientras que los ejes de acero inoxidable 100% sumergibles aseguran resistencia en entornos marinos exigentes. Incorpora protección térmica TCO para prevenir daños por sobrecalentamiento y soporta operación en seco sin comprometer su integridad. La base de filtro con cierre a presión facilita la limpieza y el mantenimiento periódico. Certificada bajo normas CE e ISO 8849 grado marino, es apta para aplicaciones profesionales que incluyen pesca comercial, embarcaciones de trabajo y yates de expedición.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Marca: Rule <li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo: 56D <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Bomba de achique sumergible <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 12V CD <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 4,000 GPH <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 197 mm alto x 135 mm diámetro <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 2.73 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo: 4,000 galones por hora <li style='margin-bottom: 6px;'>Operación: Silenciosa, mínima vibración <li style='margin-bottom: 6px;'>Motor: Compacto, eficiente, larga duración <li style='margin-bottom: 6px;'>Operación en seco: Soportada </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 12V CD <li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 197 mm alto x 135 mm diámetro <li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 2.73 kg <li style='margin-bottom: 6px;'>Ejes: Acero inoxidable 100% sumergibles <li style='margin-bottom: 6px;'>Protección térmica: TCO contra sobrecalentamiento <li style='margin-bottom: 6px;'>Base de filtro: Cierre a presión, fácil limpieza </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>CE <li style='margin-bottom: 6px;'>ISO 8849 grado marino </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto de 12V CD con operación silenciosa y mínima vibración
Característica 2	Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles para durabilidad marina
Característica 3	Protección térmica TCO integrada contra sobrecalentamiento
Característica 4	Base de filtro con cierre a presión para mantenimiento rápido
Característica 5	Operación en seco soportada sin dañar el equipo
Característica 6	Certificación CE e ISO 8849 grado marino para uso profesional