



SKU: BO-MC Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bomba de condensado BOMC es una solución profesional para el manejo eficiente de condensados en sistemas de climatización. Diseñada para montaje inferior, ofrece un rendimiento fiable con capacidad máxima de 26 L/h y altura manométrica de 9 m (29.5 ft), permitiendo el desagüe vertical en instalaciones con restricciones de espacio. Su diseño compacto, depósito removible y aislamiento anticondensación la hacen ideal para aplicaciones residenciales y comerciales con unidades de hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr). La flexibilidad de montaje en lado derecho o izquierdo facilita la adaptación a distintas configuraciones de equipos HVAC.

Características Generales

- Caudal máximo: 26 L/h
- Altura manométrica: 9 m (29.5 ft)
- Capacidad de depósito: 80 mL (removible)
- Aislamiento anticondensación integrado
- Compatible con unidades hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr)
- Diseño compacto para espacios reducidos
- Desempeño
- Altura manométrica: 9 m (29.5 ft)
- Capacidad de depósito: 80 mL
- Compatibilidad: hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr)
- Físicas y de Instalación
- Posición de montaje: derecho o izquierdo
- Aislamiento: anticondensación
- Factor de forma: compacto
- Mantenimiento
- Depósito removible para limpieza
- Diseño facilita mantenimiento preventivo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eliminación automática de condensado en sistemas hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr)
Característica 2	Depósito removible de 80 mL para limpieza y mantenimiento sin herramientas
Característica 3	Montaje reversible en lado derecho o izquierdo según configuración de la unidad
Característica 4	Aislamiento térmico integrado que previene pérdidas de eficiencia por condensación externa
Característica 5	Altura manométrica de 9 m (29.5 ft) para desagüe vertical en instalaciones complejas
Característica 6	Diseño compacto para integración en espacios reducidos de equipos HVAC