



Bomba de Diafragma Autocebante / 24 Vcd / Caudal 13 L/min (2.8 GPM) / Elevación 2 m (6.6 ft) / Manguera 19 mm (¾ in)

SKU: 37202-2024 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$8,611.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de diafragma autocebante de 24 Vcd diseñada para aplicaciones de transferencia de fluidos en entornos profesionales marinos, industriales y de servicio. Su diseño de diafragma único permite el funcionamiento en seco prolongado sin daño mecánico, mientras que el accionamiento blindado garantiza operación silenciosa y reducción de vibraciones. El sistema autocebante elimina la necesidad de cebado manual con elevaciones verticales de hasta 2 m. La construcción compacta y el peso de 2.08 kg facilitan su integración en espacios con restricciones de montaje. Incluye filtro Pump Guard para protección de la cámara de bombeo contra partículas contaminantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 24 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caudal máximo: hasta 13 litros/minuto (2.8 galones/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total máxima recomendada: 3 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autocebante hasta 2 m de elevación vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento silencioso con accionamiento blindado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de diafragma único para funcionamiento en seco prolongado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión para manguera con diámetro interior de 19 mm (¾")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fusible: 5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 2.08 kg (aprox. 2.58 kg con embalaje)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 130 mm largo x 165 mm ancho x 150 mm alto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>• Caudal: hasta 13 L/min (2.8 GPM)<li style='padding: 4px 0;'>• Altura total máxima: 3 m<li style='padding: 4px 0;'>• Elevación de autocebado: 2 m<li style='padding: 4px 0;'>• Funcionamiento en seco: prolongado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>• Voltaje: 24 Vcd<li style='padding: 4px 0;'>• Fusible: 5 A<li style='padding: 4px 0;'>• Peso: 2.08 kg<li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones: 130 x 165 x 150 mm<li style='padding: 4px 0;'>• Conexión manguera: 19 mm (¾")</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>• Bomba de diafragma 372022024<li style='padding: 4px 0;'>• Filtro Pump Guard</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Funcionamiento silencioso con accionamiento blindado
Característica 2	Diseño de diafragma único permite funcionamiento en seco prolongado
Característica 3	Autocebante hasta 2 m de elevación vertical sin intervención manual
Característica 4	Peso ligero de 2.08 kg para instalación flexible en espacios reducidos
Característica 5	Incluye filtro Pump Guard para protección de la cámara interna
Característica 6	Conexión para manguera de 19 mm con instalación directa