



Bomba de Lavado / 12 Vcd / 15 LPM / 60 PSI / Autocebante 2.4 m (7.9 ft) / IPX6

SKU: Q401J-118N-4A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,747.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de bomba de lavado de alta presión diseñado para aplicaciones profesionales de limpieza que requieren caudal elevado y fiabilidad en entornos exigentes. El sistema opera a 12 Vcd con un caudal máximo de 15 l/min y una presión de corte de 4.1 bar, incorporando un motor de servicio pesado con protección térmica y corte automático por sobrecarga. Su diseño multidiafragmas permite el autocebado en seco hasta 2.4 m (7.9 ft) y tolera el funcionamiento sin fluido sin sufrir daños. La carcasa cuenta con grado de protección IPX6 contra chorros de agua, lo que garantiza su operación segura en condiciones húmedas y exteriores. El kit incluye conexiones para mangueras de 13 mm y 19 mm con rosca GHT estadounidense, además de filtro Pumpgard y boquilla de gatillo para su despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caudal máximo abierto: 15 litros/minuto (4 galones/minuto)Presión de corte: 4.1 bar (60 psi)Autocebante en seco hasta 2.4 m (7.9 ft) de elevación verticalDiseño multidiafragmas; permite funcionamiento en seco sin dañosMotor HD con protección térmica integrada y corte automático por sobrecargaConexiones para mangueras de 13 mm (1/2") y 19 mm (3/4")Rosca de manguera de jardín estadounidense (GHT) de 3/4" incluida (1 pieza)Clasificación IPX6 resistente a chorros de aguaAlimentación: 12 VcdCorriente máxima: 11 amperiosFusible recomendado: 20 amperiosDimensiones: 239 x 109 x 97 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caudal abierto: 15 l/min (4 GPM)Presión de corte: 4.1 bar (60 psi)Autocebado seco: hasta 2.4 m (7.9 ft)Diseño multidiafragmas de alta eficienciaTolerancia a funcionamiento en seco sin daños</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bomba de lavado de alta presión 12 VcdPuertos a presión para mangueras 1/2" (13 mm) y 3/4" (19 mm)Rosca GHT estadounidense de 3/4" (1 pieza)Filtro PumpgardBoquilla de gatillo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor HD con protección térmica y corte por sobrecarga
Característica 2	Cebado en seco sin llenado previo del circuito
Característica 3	Funcionamiento en seco sin daños por diseño multidiafragmas
Característica 4	Conexiones integradas para mangueras de 13 mm y 19 mm
Característica 5	Incluye filtro Pumpgard y boquilla de gatillo de alta presión
Característica 6	Fusible de 20 A con consumo máximo de 11 amperios