



Bomba de Vacío Inalámbrica / 4 CFM (114 L/min) / Vacío Final 150 Micrones / 18V Ion-Litio / Compatible A2L R32 / 4.5 kg

SKU: BV4CLI Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$2,657.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba de vacío inalámbrica de 18V ion-litio ofrece una solución portátil de alta eficiencia para profesionales de refrigeración y climatización. Opera con baterías de 18V compatibles con sistemas AEG/RIDGID, proporcionando movilidad completa en campo sin comprometer el rendimiento de evacuación. Con un caudal máximo de 114 L/min (4 CFM) y capacidad de alcanzar vacíos finales de 150 micrones, esta unidad es ideal para trabajos de mantenimiento, instalación y servicio en sistemas HVAC/R. Su diseño ligero de 4.5 kg facilita el transporte entre múltiples sitios de trabajo, mientras que la autonomía de 45 a 60 minutos con batería de 4.0 Ah permite cubrir jornadas operativas continuas. La compatibilidad con refrigerantes R32 y sistemas A2L la posiciona como herramienta versátil para aplicaciones con refrigerantes de baja inflamabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bomba de vacío inalámbrica 18V ion-litio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caudal máximo: 114 L/min (4 CFM)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vacío final: 150 micrones de alta precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía: 45-60 minutos con batería 4.0 Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 4.5 kg para transporte fácil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de aceite: 330 mL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con refrigerantes R32 y sistemas A2L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Caudal máximo: 114 L/min (4 CFM)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vacío final: 150 micrones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autonomía: 45-60 minutos (batería 4.0 Ah)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje: 18V ion-litio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 4.5 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con baterías AEG/RIDGID<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería no incluida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bomba de vacío inalámbrica BV4CLI</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación inalámbrica completa con baterías 18V para máxima movilidad en campo
Característica 2	Vacío final de 150 micrones para evacuación precisa de sistemas HVAC/R
Característica 3	Autonomía de 45 a 60 minutos con batería 4.0 Ah para jornadas continuas
Característica 4	Peso de 4.5 kg que facilita el transporte entre múltiples sitios de trabajo
Característica 5	Capacidad de aceite de 330 mL para ciclos de mantenimiento extendidos
Característica 6	Compatible con refrigerantes R32 y sistemas A2L de baja inflamabilidad