



Bomba de vacío/ para aire acondicionado / 2 estados / Motor de 1/2 HP / Voltaje 110 Vca / Acople de ingreso de 1/4" x 3/8" con válvula de retención integrada

SKU: 2RS-2-R32    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Refrigeración Casa / Oficina / Industrial

\$3,062.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Bomba de 2 etapas Capacidad para varios refrigerantes Doble conexión de entrada : 1/4" MFL y 1/2" ACME Voltaje de entrada: 110 Vca Desplazamiento de aire libre : 5.5 CFM Vacío máximo : 0.3 Pa Velocidad de rotación : 3500 RPM 2800 RPM Potencia de : 1/2 HP Capacidad de aceite : 330 ml Especificaciones Físicas Material : Metal Color : Gris / Naranja Temperatura de operación : -20 °C a 45 °C Dimensiones (L x W x H): 330 x 120 x 230 mm. Peso neto : 10 Kg Aplicaciones Sistemas de Aires Acondicionados Sistemas de Refrigeración Sistemas de Climatización Automotriz

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Vacío ultra profundo de 0.3 Pa para evacuación rápida de sistemas     |
| Característica 2 | Doble conexión 1/4" MFL y 1/2" ACME para compatibilidad universal     |
| Característica 3 | Capacidad de aceite 330 ml para operación prolongada sin recargas     |
| Característica 4 | Operación en temperaturas de -20 °C a 45 °C para entornos exigentes   |
| Característica 5 | Motor de alta potencia con velocidad dual 3500/2800 RPM               |
| Característica 6 | Construcción metálica robusta de 10 kg para uso intensivo profesional |