



Bomba de Vacío / Vacío Final 150 Micrones / Caudal 4 CFM (114 L/min) / Potencia 1/4 HP / Doble Voltaje 110V/230V / Puerto 1/4 SAE

SKU: BV-4C Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$2,357.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de vacío profesional para aplicaciones de evacuación en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y usos industriales generales. Alcanza un vacío final de 150 micrones con un caudal de 4 CFM (114 L/min), permitiendo tiempos de evacuación eficientes. Incorpora sistema anti-retroceso de aceite con válvula antirretorno integrada que protege el circuito refrigerante contra contaminación. El montaje superior del motor reduce vibraciones operativas y mejora la estabilidad mecánica durante uso prolongado. Diseñada con capacidad de doble voltaje 110V/230V para operación flexible en distintos entornos de trabajo sin requerir transformadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vacío final: 150 micrones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caudal máximo: 4 CFM (114 L/min)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia del motor: 1/4 HP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño anti-retroceso de aceite integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje superior del motor para reducción de vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Válvula antirretorno integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de conexión: 1/4 SAE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vacío final: 150 micrones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caudal: 4 CFM (114 L/min)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 1/4 HP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Doble voltaje: 110V / 230V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje superior del motor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño anti-retroceso de aceite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Válvula antirretorno integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto: 1/4 SAE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bomba de vacío EPCOM BV4C</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vacío final de 150 micrones para evacuación profunda de sistemas
Característica 2	Caudal de 4 CFM (114 L/min) para tiempos de evacuación reducidos
Característica 3	Diseño anti-retroceso de aceite que protege el circuito refrigerante
Característica 4	Montaje superior del motor que minimiza vibraciones operativas
Característica 5	Doble voltaje 110V/230V para adaptabilidad en campo
Característica 6	Válvula antirretorno integrada que evita contaminación cruzada