



Bomba Livewell / 1100 GPH / 12V DC / Conexión Straight Seacock / Doble Puerto de Entrada / Protección Anti-Aire / Cartucho Motor Extraíble

SKU: 605FC Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,753.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba livewell 605FC es una unidad de alta eficiencia diseñada para mantener la salud del cebo vivo en embarcaciones mediante oxigenación continua. Con una capacidad de flujo de 1100 galones por hora y alimentación a 12V DC, integra protección anti-aire que previene la cavitación y asegura operación estable en condiciones marinas variables. Su cartucho motor extraíble con sistema twist & click permite extracción con una sola mano para servicio rápido, mientras que la conexión straight seacock recta simplifica la instalación sin requerir adaptadores adicionales. La entrada secundaria habilita la conexión de una bomba de lavado, consolidando funciones en un solo punto de montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de flujo: 1100 GPH (galones por hora)Voltaje de operación: 12V DCDiseño anti-atascos con protección óptimaProtección anti-aire para operación confiableConexión straight seacock rectaDoble puerto de entrada con entrada secundaria para bomba de lavadoCartucho motor extraíble sistema twist & clickConstrucción en plástico para resistencia marina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de flujo: 1100 GPHVoltaje: 12V DCProtección anti-aire: SíDiseño anti-atascos: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Conexiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Straight seacock rectaDoble puerto de entradaEntrada secundaria: Conexión bomba de lavadoMaterial: Plástico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cartucho motor extraíbleSistema de extracción: Twist & clickExtracción con una sola mano</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 1100 GPH para oxigenación eficiente del cebo vivo
Característica 2	Cartucho motor extraíble con sistema twist & click para mantenimiento rápido
Característica 3	Protección anti-aire que previene cavitación y asegura flujo continuo
Característica 4	Entrada secundaria para integración de bomba de lavado
Característica 5	Conexión straight seacock para instalación directa sin adaptadores
Característica 6	Operación 12V DC optimizada para sistemas eléctricos marinos