



Bomba Maceradora / 24 Vcd / 43 l/min / Altura Máx 6 m (19.7 ft) / Entrada 38 mm / Salida 25 mm

SKU: 18590-2094    Marca: JABSCO    Categoría: Bombas de Ahique, Carnada y Maceradoras

\$5,529.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba maceradora de 24 Vcd diseñada para el bombeo de desechos de inodoro en aplicaciones marinas y de recreación. El equipo tritura los desechos mediante cuatro cuchillas de acero inoxidable, generando una suspensión uniforme que facilita su transferencia a través de mangueras de descarga de menor diámetro. Su motor sellado incorpora protección contra funcionamiento en seco, prolongando la vida útil del conjunto en condiciones de operación exigentes. Es autocebante hasta 0.6 m (2.0 ft) de elevación vertical y ofrece un caudal máximo de 43 l/min (9 gal/min) a una altura total de 3 m (9.8 ft). Su construcción compacta permite su uso con tanques de almacenamiento de hasta 900 litros (200 galones), operando con un ciclo nominal de 15 minutos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión de operación: 24 Vcd</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Caudal máximo: 43 l/min (9 gal/min) a 3 m (9.8 ft) de altura total</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura máxima recomendada: 6 m (19.7 ft)</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Autocebado vertical: hasta 0.6 m (2.0 ft)</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión de entrada: manguera con orificio de 38 mm (1½')</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión de descarga: manguera con orificio de 25 mm (1')</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fusible recomendado: 20 A</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Duración nominal: 15 minutos</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad máxima de tanque: 900 litros (200 galones)</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Trituración con 4 cuchillas de acero inoxidable</li> <li style='margin-bottom: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Motor sellado con protección contra funcionamiento en seco</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas y Conexiones</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 24 Vcd</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fusible: 20 A</li> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: manguera 38 mm (1½')</li> <li style='margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Descarga: manguera 25 mm (1')</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Protección y Materiales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor sellado con protección contra funcionamiento en seco</li> <li style='margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 cuchillas de acero inoxidable para trituración</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Trituración con 4 cuchillas de acero inoxidable      |
| Característica 2 | Autocebante hasta 0.6 m para instalación versátil    |
| Característica 3 | Protección contra funcionamiento en seco integrada   |
| Característica 4 | Genera suspensión uniforme para evitar obstrucciones |
| Característica 5 | Ciclo nominal de 15 minutos de operación continua    |
| Característica 6 | Compatible con tanques de hasta 900 litros           |