



Bomba Maceradora / 12 Vcd / Caudal 43 l/min a 3 m / Altura Máxima 6 m / Entrada 38 mm (1½") / Descarga 25 mm (1") / Autocebante 0,6 m

SKU: 18590-2092 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,599.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba maceradora de 12 Vcd diseñada para el traslado de desechos de inodoro en embarcaciones, vehículos recreativos y aplicaciones móviles sanitarias. Integra un sistema picador con cuatro cuchillas que pulveriza los desechos en una suspensión uniforme, facilitando su transferencia a través de mangueras de descarga de menor diámetro. El conjunto sellado de bomba y motor incluye protección contra funcionamiento en seco, prolongando la vida útil del equipo en condiciones de operación exigentes. Su capacidad autocebante permite la elevación vertical desde tanques de almacenamiento de hasta 900 litros, con un ciclo de trabajo nominal de 15 minutos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Voltaje: 12 Vcd<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Caudal: hasta 43 litros/minuto (9 galones/minuto) a 3 m de altura total<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Altura total máxima recomendada: 6 m<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Autocebante: hasta 0,6 m de elevación vertical<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Capacidad de tanque recomendada: hasta 900 litros (200 galones)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Fusible: 20 amperios<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Conexión de entrada: manguera con orificio de 38 mm (1½')<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Conexión de descarga: manguera con orificio de 25 mm (1')<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Picadora: 4 cuchillas para trabajo pesado<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Motor: completamente sellado con protección contra funcionamiento en seco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 16px; position: relative;'>•Conjunto completo de bomba y motor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caudal de 43 litros/minuto a 3 metros de altura total
Característica 2	Autocebante hasta 0,6 m de elevación vertical sin intervención manual
Característica 3	Picadora con 4 cuchillas para trituración de desechos de inodoro
Característica 4	Motor sellado con protección integrada contra funcionamiento en seco
Característica 5	Conexiones para manguera de 38 mm entrada y 25 mm descarga
Característica 6	Duración nominal de 15 minutos para tanques hasta 900 litros