



Bomba para Sanitario / Conversión Manual a Eléctrico 12 Vcd / Macerador Acero Inoxidable / Autocebante 0.6 m (2 pies)

SKU: 29200-0120    Marca: JABSCO    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$13,760.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba para sanitario modelo 292000120 de JABSCO permite la conversión directa de sistemas manuales a operación eléctrica de 12 Vcd en embarcaciones. Integra un macerador con placa picadora de acero inoxidable que tritura los desechos antes de la descarga, facilitando el flujo a través de las mangueras existentes. Su diseño autocebante permite instalaciones con elevaciones de succión de hasta 0.6 m (2 pies), mientras que el sistema de descarga antisifón alcanza 1.8 m (6 pies) y permite evacuación por debajo de la línea de flotación mediante pasacascos. El consumo energético optimizado, inferior a 1.0 Ah diario, resulta ideal para embarcaciones con capacidad eléctrica limitada. Cumple con las normativas ISO 8846 marine y USCG 183.410 para protección contra ignición, asegurando operatividad segura en ambientes marinos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Conversión de sistema manual a eléctrico 12 Vcd</li><li>Macerador integrado con placa picadora de acero inoxidable</li><li>Autocebante hasta 0.6 m (2 pies)</li><li>Consumo energético &lt; 1.0 Ah por día a 12 Vcd</li><li>Cumple normas ISO 8846 marine y USCG 183.410</li><li>Reemplazo directo del conjunto de bomba manual</li><li>Compatible con inodoros estándar y de taza grande, modelos PAR 29090 y 29120</li><li>Adecuada para uso por encima o por debajo de la línea de flotación</li><li>Descarga antisifón hasta 1.8 m (6 pies)</li><li>Evacuación por pasacascos hasta 0.9 m (3 pies) por debajo</li><li>Conexión de entrada para manguera de 19 mm (3/4 pulgadas)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Voltaje: 12 Vcd</li><li>Consumo: &lt; 1.0 Ah por día</li><li>Autocebante: Hasta 0.6 m (2 pies)</li><li>Descarga antisifón: Hasta 1.8 m (6 pies)</li><li>Descarga pasacascos: Hasta 0.9 m (3 pies) por debajo</li><li>Certificaciones: ISO 8846 marine, USCG 183.410</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Dimensiones: 32 x 17 x 25 cm</li><li>Peso: 3.66 kg</li><li>Voltaje de operación: 12 Vcd</li><li>Material de corte: Acero inoxidable</li><li>Tipo: Conversión manual a eléctrico</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Instalación y Conexiones</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Entrada: Manguera de 19 mm (3/4 pulgadas)</li><li>Descarga: Reutiliza codo y manguera de salida existentes</li><li>Instalación: Reemplazo directo de bomba manual</li><li>Compatibilidad: Inodoros estándar y taza grande, PAR 29090 y 29120</li><li>Ubicación: Encima o debajo de la línea de flotación</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reemplazo directo que utiliza conexiones y mangueras existentes |
| Característica 2 | Trituración de desechos con placa picadora de acero inoxidable  |
| Característica 3 | Consumo menor a 1.0 Ah diario a 12 Vcd                          |
| Característica 4 | Instalación flexible encima o debajo de la línea de flotación   |
| Característica 5 | Certificación marina ISO 8846 y USCG 183.410 contra ignición    |
| Característica 6 | Peso ligero de 3.66 kg para fácil montaje                       |