



Bomba Solar Sumergible / 800 W (1 HP) / Motor DC de Imanes Permanentes / Voltaje Operativo 30-110 Vcd / Controlador Integrado IP65 / Acero Inoxidable 304

SKU: SP800DC Marca: DEYE Categoría: Bombas

\$4,568.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Bomba solar sumergible de 800 W (1 HP) con motor DC de imanes permanentes, diseñada para automatizar el bombeo de agua en aplicaciones residenciales y rurales sin dependencia de combustibles ni red eléctrica convencional. Integra controlador solar de 60-220 Vcd que elimina la necesidad de equipos externos, simplificando la arquitectura del sistema fotovoltaico. Su voltaje operativo de 30-110 Vcd permite implementaciones seguras en zonas remotas con requerimientos reducidos de paneles solares. El cuerpo construido en acero inoxidable 304 garantiza durabilidad en entornos de pozo, mientras que el diseño compacto plug & play acorta los tiempos de instalación y puesta en marcha. Aplicación óptima para llenado de tinacos, pequeños huertos y casas de campo con pozos de baja profundidad.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia del motor: 800 W / 1.0 HP<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo de motor: DC de imanes permanentes<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Controlador solar integrado: 60-220 Vcd<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Voltaje operativo: 30 V - 110 Vcd (muy bajo voltaje)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material del cuerpo: Acero inoxidable 304<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección del controlador: IP65<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Aplicación: Pozos de baja profundidad, llenado de tinacos, pequeños huertos, casas de campo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia: 800 W / 1.0 HP<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Motor: DC de imanes permanentes<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Voltaje operativo: 30-110 Vcd<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Controlador solar: 60-220 Vcd integrado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material del cuerpo: Acero inoxidable 304<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección del controlador: IP65<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Controlador solar integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia
Característica 2	Controlador solar integrado 60-220Vcd
Característica 3	Bajo voltaje operativo para zonas remotas
Característica 4	Diseño compacto plug and play sin complicaciones
Característica 5	Cuerpo en acero inoxidable 304 anticorrosión
Característica 6	Protección IP65 para entornos exteriores exigentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:47