



SKU: 209B Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,190.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de agua en embarcaciones y aplicaciones marinas exigentes. Ingeniería robusta con pruebas rigurosas que aseguran el flujo más alto incluso en condiciones desafiantes. Producto independiente compatible con interruptores de flotador o de panel para nivel adicional de seguridad. Motor eficiente con capacidad de operación en seco por períodos cortos sin daño permanente.

Características principales:

- Tasa de desagüe de 2000 GPH (7570 LPH) para máxima eficiencia.
- Motor compacto 12 VCD de larga duración.
- Filtro de fácil limpieza con cierre a presión.
- Ejes de acero inoxidable completamente sumergibles.
- Protección de desconexión térmica TCO integrada.
- Cableado marino resistente a la corrosión y óxido.
- Capacidad de operar en seco en períodos cortos.
- Compatible con interruptor de flotador o interruptor de panel (vendidos por separado).

Especificaciones técnicas:

Material de ejes: Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

TCO integrada.

Operación en seco.

Períodos cortos sin daño.

Interruptor de flotador.

Vendido por separado.

Sumergible.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto 12 VCD de larga duración
Característica 2	Filtro de fácil limpieza con cierre a presión
Característica 3	Ejes de acero inoxidable sumergibles
Característica 4	Protección térmica TCO integrada
Característica 5	Cableado marino anticorrosión
Característica 6	Operación en seco por periodos cortos