



Bomba sumergible / 800 GPH / 12 VDC / Motor extraíble / 19 mm descarga

SKU: 6035TC Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,893.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px;'>Bomba sumergible de alto rendimiento para aplicaciones marinas</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Esta bomba sumergible está diseñada para operación continua en entornos de vivero y aplicaciones marinas donde se requiere confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Su motor de 12 VDC permite alimentación directa desde sistemas de batería náutica, eliminando la necesidad de inversores. El caudal de 800 galones por hora (1893 litros por hora) garantiza circulación eficiente de agua en viveros, sistemas de enfriamiento de motores y drenaje de sentinas. La construcción con motor extraíble de la serie Tournament reduce significativamente los tiempos de servicio técnico, permitiendo intervenciones sin desmontar la instalación completa.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Caudal máximo de 800 GPH (1893 LPH) para alto rendimiento hidráulicoAlimentación 12 VDC con consumo de 2.5 A para compatibilidad con sistemas náuticosMotor extraíble serie Tournament para mantenimiento simplificadoConexión pasacascos integrada para instalaciones en embarcacionesDescarga de 19 mm (3/4 pulgada) con tubo de recogida de 121 mm (4-3/4 pulgadas)Protección eléctrica mediante fusible de 5 A incluido<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Caudal</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600; color: inherit;'>800 GPH</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>1893 LPH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600; color: inherit;'>12 VDC</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Corriente 2.5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Descarga</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600; color: inherit;'>19 mm</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>3/4 pulgada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tubo de recogida</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600; color: inherit;'>121 mm</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>4-3/4 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Fusible de protección</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600; color: inherit;'>5 A</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Protección eléctrica integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto</div><div style='font-size: 1.15em; font-weight: 600; color: inherit;'>8 x 8 cm</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Aprox. 1.05 kg embalado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Motor extraíble</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 20px;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;'>Configuración de referencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 150px;'><strong style='color: inherit;'>Modelo base: 4035TC</div><div style='flex: 1 1 150px;'><strong style='color: inherit;'>Aplicación: Vivero / Pasacascos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caudal de 1893 litros por hora para alto rendimiento
Característica 2	Motor extraíble para mantenimiento simplificado
Característica 3	Conexión pasacascos para instalaciones marinas
Característica 4	Fusible de 5 A para protección eléctrica integrada
Característica 5	Diseño compacto de 8 cm para espacios reducidos
Característica 6	Tubo de recogida de 121 mm para captación eficiente