



Bomba sumergible de achique / 1100 GPH / 12 VCD / Ejes de acero inoxidable / 3.35 m³/h

SKU: 27DA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,500.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las bombas de sentina estándar RULE mantienen la sentina libre de agua mediante ingeniería rigurosa que garantiza el flujo más alto en aplicaciones desafiantes. Este modelo de 12 VCD ofrece una tasa de desagüe de 1100 GPH con un motor compacto y eficiente capaz de operar en seco durante periodos cortos. Los ejes de acero inoxidable sumergibles y el cableado marino de alta calidad aseguran durabilidad en ambientes náuticos exigentes. La protección de desconexión térmica integrada previene daños por sobrecalentamiento. Como producto independiente, esta bomba permite combinarla con un flotador o interruptor de panel para mayor seguridad y protección.

Características principales

- Motor compacto, eficiente y de larga duración
- Operación en seco en periodos cortos
- Ejes de acero inoxidable sumergibles
- Protección de desconexión térmica integrada
- Base de filtro de fácil limpieza con cierre a presión
- Cableado de alta calidad marino
- Compatible con flotador o interruptor de panel (vendidos por separado)

Especificaciones técnicas

Tipo de producto	Bomba sumergible de achique
Tasa de desagüe	1100 GPH (4164 L/h / 3.35 m³/h)
Voltaje	12 VCD
Material de ejes	Acero inoxidable sumergible
Protección térmica	Desconexión térmica integrada
Base de filtro	Fácil limpieza, cierre a presión
Cableado	Marino de alta calidad
Compatibilidad	Flotador o interruptor de panel
Diseño	Independiente para instalaciones flexibles

En seco por periodos cortos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto con operación en seco por periodos cortos
Característica 2	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 3	Base de filtro de fácil limpieza con cierre a presión
Característica 4	Cableado marino de alta resistencia a la corrosión
Característica 5	Compatible con flotador o interruptor de panel
Característica 6	Diseño independiente para instalaciones flexibles