



Bomba Sumergible de Achique / 1100 GPH / 24 V DC / 69 L/min / Altura Máxima 3 m (9.8 ft) / Sensor Integral

SKU: RM-1100B-24 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$3,498.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba sumergible de achique automatizada diseñada para operación en embarcaciones de 24 V DC. Integra sensor de nivel para activación automática sin requerir interruptores flotantes externos. La tasa de desagüe de 1100 GPH (69 litros/minuto) permite evacuación eficiente de sentinas en condiciones de navegación normal. La altura máxima de descarga de 3 m (9.8 ft) proporciona versatilidad en rutas de evacuación. El sistema de respaldo por ciclo temporizado garantiza operación continua ante obstrucciones del sensor. Construcción compacta con cuerpo de plástico resistente a condiciones marinas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de desagüe: 1100 GPH<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida máxima: 69 litros/minuto (15 galones/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura máxima de descarga: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexiones de salida: 25 mm (1") o 29 mm (1-1/8") para manguera recta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 24 V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Automatización con sensor integral de nivel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función de respaldo: ciclo de 2.5 minutos si sensor sucio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Prevención de contraflujo integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ventilaciones de aire en cuerpo para prevención de bolsas de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Filtro de entrada de liberación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo de amperaje<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo compacto de plástico resistente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de desagüe: 1100 GPH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 69 L/min (15 gal/min)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura máxima descarga: 3 m (9.8 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 24 V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: plástico resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para embarcaciones pequeñas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilaciones de aire en cuerpo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bomba sumergible RM1100B24<li style='padding: 6px 0;'>Conexiones para salida recta de manguera: 25 mm (1") o 29 mm (1-1/8")</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automatizada con sensor de nivel integral sin intervención manual
Característica 2	Función de respaldo por ciclo de 2.5 minutos si el sensor se obstruye
Característica 3	Prevención de contraflujo que minimiza agua residual en sentina
Característica 4	Ventilaciones de aire integradas para evitar bolsas de aire en instalaciones complejas
Característica 5	Filtro de entrada de liberación rápida para mantenimiento sin herramientas
Característica 6	Cuerpo compacto de plástico resistente para embarcaciones de menor eslora