



Bomba sumergible de achique / 360 GPH / 12 VCD / Acero inoxidable / Protección térmica

SKU: 24DA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$695.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bomba sumergible de achique diseñada para mantener la sentina libre de agua en embarcaciones y aplicaciones marinas exigentes. Su motor de 12 VCD de bajo consumo energético ofrece una tasa de desagüe de 360 galones por hora con máxima eficiencia. La construcción con ejes de acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión en ambientes salinos, mientras que el diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos. Incluye protección térmica integrada que previene daños por sobrecalentamiento. Este producto independiente permite combinar con flotador o interruptor de panel para un nivel adicional de seguridad y protección.

Características principales

- Tasa de desagüe: 360 GPH (galones por hora)
- Voltaje: 12 VCD (corriente directa)
- Motor compacto, eficiente y de larga duración
- Base de filtro con cierre a presión para mantenimiento rápido
- Ejes de acero inoxidable con alta resistencia a la corrosión
- Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
- Compatible con flotador o interruptor de panel (vendidos por separado)
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos

Especificaciones técnicas

gap: 12px; margin-top: 16px;	Especificaciones técnicas
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;	Tasa de flujo
font-weight: bold; font-size: 16px;	12 VCD
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	360 GPH
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	12 VCD
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	Acero inoxidable
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	Integrada
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	Soportada
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	Interruptor incluido
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	No (vendido por separado)
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	Flotador o interruptor de panel
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	Sumergible, espacios reducidos
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;	
font-weight: bold; font-size: 16px;	Cierre a presión rápido

Nota: Las bombas de achique estándar son productos independientes que requieren interruptor de flotador o interruptor de panel para operación automática, vendidos por separado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto de alta eficiencia energética
Característica 2	Base de filtro con cierre rápido a presión
Característica 3	Ejes de acero inoxidable anticorrosión
Característica 4	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 5	Compatible con flotador o interruptor de panel
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos