



Bomba Sumergible de Achique / 500 GPH / 12 VCD / Operación en Seco / Protección Térmica / Base de Filtro

SKU: 255A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,363.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba sumergible de achique automática diseñada para mantener la sentina libre de agua en embarcaciones. Construida con motor compacto de 12 VCD de larga duración, ofrece un flujo de 500 galones por hora incluso en condiciones desafiantes. Incorpora eje de acero inoxidable sumergible, protección térmica TCO integrada y capacidad de operación en seco por periodos cortos. La base de filtro permite limpieza sencilla para mantener el rendimiento óptimo. Requiere interruptor de flotador o de panel para funcionamiento automatizado, proporcionando flexibilidad en la configuración del sistema de bombeo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de desagüe: 500 GPH (galones por hora)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Motor eficiente y de larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación en seco para periodos cortos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ejes de acero inoxidable sumergibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección térmica TCO integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Base de filtro de fácil limpieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interruptor de flotador o de panel requerido (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de desagüe: 500 GPH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operación en seco: Periodos cortos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección térmica: TCO integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ejes: Acero inoxidable sumergible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base de filtro: Desmontable, fácil limpieza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: Compacto, eficiente, larga duración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: Sumergible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operación y Automatización</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funcionamiento: Computarizado, automatizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interruptor de flotador: Compatible (no incluido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interruptor de panel: Compatible (no incluido)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor eficiente de 12 VCD para embarcaciones marinas
Característica 2	Operación en seco por periodos cortos sin daño
Característica 3	Ejes de acero inoxidable sumergibles anticorrosión
Característica 4	Base de filtro desmontable de fácil limpieza
Característica 5	Protección térmica TCO integrada contra sobrecalentamiento
Característica 6	Compatible con interruptor de flotador o panel para automatización